

NV-CAM01-SOLAR4G

Nivian Kamera 4G

Oppløsning 2K / Komprimering H.265

IR 20 m/ hvit LED og lyd

10400mAh batteri / 5W solcellepanel / PIR

Egnet for utvendig bruk IP65

Esacloud app og programvare



Nivian

4G Bullet-kamera

Kommunikasjon 4G LTE via SIM (ikke

inkludert)

1/2,8" Starlight CMOS 2K

3MP (2304 x1296)

2,8 mm objektiv

IR-rekkevidde 20 m

Hvit LED for farge nattsyn

Batteri 10400 mAh

Solcellepanel 5W

PIR-deteksjon

Intelligent persondeteksjon

Toveis lyd (integrert mikrofon og høyttaler)

Kan legge inn forhåndsinnspilt tale

Komprimering H.265

Micro SD-kortspor opptil 128 GB

Egnet for utvendig bruk IP65

Eseecloud-app og programvare (IP PRO)

Spesifikasjoner

Modell	NV-CAM01-SOLAR4G
Opplysning	Super HD 2K / 1296p / 3MP (2304x1296)
Objektiv	1/2,8" Starlight CMOS
Digital bildebehandling	Forbedret skarphet gjennom digital støyreduksjon (3D-DNR) Automatisk justering av eksponering (AE), gain (AGC) og hvitbalanse (AWB)
Videokoding	Høyeffektiv HEVC-kodek H.265
Linse	Synsvinkel 120° (diagonal) / Brennvidde 2,8 mm / Digital zoom 4X
Fjernbevegelse	Nei
IR nattsyn	Intelligent nattsyn i3moduser: - IR-modus: Infrarødt syn med IR-lysdioder Rekkevidde 20m (0,001Lux) - Fargemodus: Full fargesyn med hvite LED-spotlights (0,01Lux) - Skremme modus: Blinkaktivering ved deteksjon
Lyd	Toveis kommunikasjon mellom kamera og mobilapplikasjon Innebygd mikrofon og høyttaler med reduksjon av omgivelsesstøy
Deteksjonsalternativer	Ekte bevegelsesdeteksjon med PIR-tilstedeværelsessensor (dekning 7m/120°) Intelligent menneskelig deteksjon for å redusere falske alarmer fra andre typer bevegelser
Hendelsesvarsling	Push-varsling imobilapplikasjon med direkte tilgang til videoen i sanntid
Typet opptak	Opptak med 3moduser avhengig av batterioptimalisering: - Optimal varighet: Konfigurerbar registrering av varighetsdeteksjon - Optimal overvåking: Opptak per deteksjonshendelse til den avsluttes - Kontinuerlig opptak: til batterinivået synker til 50 % MicroSD-kortspor, maks 128 GB (ikke inkludert)
Lagring av opptak	EseeCloud skylagringstjeneste IKKE TILGJENGELIG FOR 4G-MODELLER Konsultasjon og visning av innspilte videoer fra mobilapplikasjon Spør for SIM-kort 4G (ikke inkludert), støtter v-SIM
Internett-tilkobling	Tilgjengelige FDD-bånd: B1/3/5/7/8/20/28, TDD: B38/40/41, GSM:900/1800MHz Dobbel langdistanse utendørsantenne
Fjernstyring	Programvare Eseecloud og App EseeCloud (IP PRO)
Smart Home-funksjoner	Kompatibilitet med Alexa stemmeassistenter IKKE TILGJENGELIG FOR 4G-MODELLER
Bruk	Modus dvalemodus konstant for ultralavt forbruk (12 måneder i konstant lagring) Aktivering når tilstedeværelse oppdages (6 måneder etter 3 aktive ringesignaler/dag i normale situasjoner) Solcellepanel med 5W inkludert for funksjon som gjenoppretter (korrekt installasjon kreves) Lader: USB-C DC5V (ikke inkludert)
Strømforsyning	
Dimensjoner (uten emballasje)	Kamera: 83 x 130 x 182 mm (Inkludert) Solcellepanel: 164 x 174 (inkludert)
Vekt (med emballasje)	Kamera: 425 g (inkludert) Solcellepanel: 300 g (inkludert)