



[WWW.SECURITYSYSTEMS.NO](http://WWW.SECURITYSYSTEMS.NO)

## STRØMFORDELINGSSKAP 12VDC 120W/10A



Slank strømfordelingsskap - 1 AC-inngang 220 V 50Hz - 9 utganger - Tilbakestillbar sikring -  
Utgangsspenning 12 V / 120 W - Metallhus

Profesjonelt strømfordelingsskap. Den fungerer som en sentralisert strømforsyning for flere kameraer eller andre sikkerhetsenheter som tilbyr individuell beskyttelse.

Den gir en total effekt på 120 W (10 A) som fordeles jevnt mellom 4 likespenningsutganger på 12 V med klemmekobling. Kilden drives av en stikkontakt (AC 96 ~ 264 V).

Den har flere beskyttelsessystemer for å sikre at installasjonen fungerer perfekt:

- Sikring på 10A for generell beskyttelse ved inngangen til kilden
- PTC tilbakestillbar sikring for hver enkelt utgang inntil 1150 mA
- Beskyttelse mot kortslutning

Beskyttelse mot overspenning og overspenninger

Den har et EMI-filter for å unngå elektromagnetisk interferens på andre enheter eller kabler i nærheten. På grunn av korreksjonen av effektfaktoren (PFC) unngås de elektriske kostnadene

for reaktiv energi i industrianlegg. Lav støyeffekt for en ren og stabil drift av tilkoblede enheter. Utgangsspenningen er fast i DC 12 V.

Strømforsyningen er plassert i et metallskap med isolerte kabelgjennomføringer og nøkkellås for ekstra beskyttelse. På forsiden av boksen er det en indikator med status-LED for hver utgang for å lette både installasjon og vedlikehold.

#### **TEKNISKE SPESIFIKASJONER:**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Strømforsyningsinngang</b>      | AC 96 V - 264 V 50/60 Hz  |
| <b>Strømforsyning utganger</b>     | 9 utganger via kobberpar (klemme)                                     |
| <b>Utgangsspenning</b>             | 12VDC   |
| <b>Total kraft</b>                 | 120 W (10 A)  |
| <b>Maks intensitet. per utgang</b> | 1150 mA   |
| <b>Beskyttelse</b>                 | Kortslutning / Overspenning / Strømtopper                             |
| <b>Filtrert</b>                    | EMI / PFC   |
| <b>Temp. operasjon</b>             | -20°C ~ +50°C   |
| <b>Dimensjoner</b>                 | 208 (H) x 152 (B) x 40 (D) mm   |
| <b>UPS funksjon</b>                | Kontakter for batterier 7AH-24AH eksternt<br>(batteri ikke inkludert) |