



[WWW.SECURITYSYSTEMS.NO](http://WWW.SECURITYSYSTEMS.NO)

## SLANK STRØMFORDELINGSBOKS MED 4 UTGANGER 12V/5A



- Slank strømfordelingsboks
- 1 AC-inngang 220 V 50Hz
- 4 utganger
- Tilbakestillbar sikring
- Utgangsspenning 12 V / 60 W
- Metallhus

Profesjonell strømforsyningsboks. Den fungerer som en sentralisert strømforsyning for flere kameraer eller andre sikkerhetsenheter som tilbyr individuell beskyttelse.

Den gir en total effekt på 60 W (5 A) som fordeles jevnt mellom 4 likespenningsutganger på 12 V med klemmekobling. Kilden drives av en stikkontakt (AC 96 ~ 264 V).

Den har flere beskyttelsessystemer for å sikre at installasjonen fungerer perfekt:

- Sikring på 5A for generell beskyttelse ved inngangen til kilden
- PTC tilbakestillbar sikring for hver enkelt utgang inntil 1250 mA
- Beskyttelse mot kortslutning
- Beskyttelse mot overspenning og overspenninger

Den har et EMI-filter for å unngå elektromagnetisk interferens på andre enheter eller kabler i nærheten. På grunn av korreksjonen av effektfaktoren (PFC) unngås de elektriske kostnadene for reaktiv energi i industrianlegg. Lav støyeffekt for en ren og stabil drift av tilkoblede enheter. Utgangsspenningen er fast i DC 12 V.

Strømforsyningen er plassert i et metallskap med isolerte kabelgjennomføringer og nøkkellås for ekstra beskyttelse. På forsiden av boksen er det en indikator med status-LED for hver utgang for å lette både installasjon og vedlikehold.

#### **TEKNISK PRODUKTINFORMASJON:**

<b>Strømforsyningsinngang</b>	AC 96 V - 264 V 50/60 Hz
<b>Strømforsyning utganger</b>	4 utganger via kobberpar (klemme)
<b>Utgangsspenning</b>	12VDC
<b>Total kraft</b>	60 W (5 A)
<b>Maks intensitet. per utgang</b>	1250 mA
<b>Beskyttelse</b>	Kortslutning / Overspenning / Strømtopper
<b>Filtrert</b>	EMI / PFC
<b>Temp. operasjon</b>	-20°C ~ +50°C
<b>Dimensjoner</b>	208 (H) x 152 (B) x 40 (D) mm
<b>UPS funksjon</b>	Kontakter for batterier 7AH-24AH eksternt (batteri ikke inkludert)