



WWW.SECURITYSYSTEMS.NO

4 MPX GRÅFARGET BULLET AI OVERVÅKNINGSKAMERA MED 2.8 MM OBJEKTIV IR 30 M



- **Kameratype:** Bullet
- **Oppløsning:** 4 mpx
- **IR lengde:** 30 M
- **Brennvidde i mm** 2,8 mm
- **Anvendelsesområde:** Innendørs
- **Funksjoner:** AI Kamera

AI overvåkningskamera fra Safire Smart med klassifisering av mennesker og kjøretøy. 2.8 MM linse, IR 30M.

AI overvåkningskamera fra Safire Smart med klassifisering av mennesker og kjøretøy. IP overvåkningskamera for både innendørs og utendørs bruk, innehar en oppløsning på 4 megapiksler (2566x1440) og et objektiv på 2.8mm. Det har vannbestandig grad IP67. Overvåkningskameraet har en IR på 30M.

Overvåkningskameraet fra Safire Smart har minimumsbelysning farge 0,005 Lux, 0 Lux med IR lys.

TEKNISK SPESIFIKASJON:

Merke	Safire Smart
Område	E1
Bildesensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Maksimal oppløsning	4 megapiksler (2560 x 1440)
Minimum belysning	Farge: 0,005 Lux @(F1,6, AGC PÅ), 0 Lux med

IR rekkevidde	IR
Dag natt	30 m
Elektronisk lukker	Avtakbart mekanisk ICR-filter
Hovedstrømhastighet	1/2~1/100.000 s
Ekstra strømhastighet	25 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P)
Tredje strømhastighet	25 FPS (720P, D1, CIF)
Komprimering	25 FPS (D1, 480 x 240, CIF)
Bithastighet	H.265 / H.264
Linse	64 Kbps ~ 8 Mbps
Betrakningsvinkel (FOV)	2,8 mm
Rekkevidde ytelse	H: 94°, V: 50°, D: 115°
Bildeforbedringer	62 m (D), 25 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
Bevegelsessensor	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, speilfunksjon, personvernmaske, ROI
Smarte funksjoner	Ja
	Kunstig intelligens basert på klassifisering av menneske-kjøretøy på: Områdeinntrenging, Linjekryssing, Entry Region, Exit Region
	Andre smarte hendelser: mistet objekt, fjernet objekt, Video-unntak (endring av scene, tap av video, ...)
Lyd	1 Inngang
Lydkomprimering	G711A / U
Nettverksgrensesnitt	Ethernet 10 / 100M BaseT
Internt minne	MicroSD-kort opptil 256 GB
Fjerntilgang	Nettleser, Smartphone App Safire Smart, PC Software Safire Smart VMS
Interoperabilitet	ONVIF
Strømforsyning	DC 12 V / 666 mA / 8 W maks. / IEEE802.3af PoE
Grad av beskyttelse	Værbestandig IP67
Materiale	Metall og plast
Temp. operasjon	-30°C ~ +60°C
Dimensjoner	74,50 (H) x 74,50 (B) x 167,5 (D) mm
Vekt	660 g