



WWW.SECURITYSYSTEMS.NO

8 MPX AVANSERT AI OVERVÅKNINGSKAMERA 2.8 MM LINSE IR 50M



Avansert AI IP overvåkningskamera i fra Safire Smart med hele 8 megapiksels oppløsning, deteksjon og klassifisering av mennesker, kjøretøy og tohjulinger.

Avansert AI IP overvåkningskamera i fra Safire Smart, deteksjon og klassifisering av mennesker, kjøretøy og tohjulinger. Klassifisering av område inntrenging, linjekryssing, inngangs og utgangsregion. Overvåkningskameraet har en 2.8 mm linse, med en IR lengde på 50 M.

Minimum belysning på 0.02 LUX, 0 LUX ved IR.

Fantastisk kamera som dekker alle behov, egner seg godt til parkeringsplasser, veldig god oppløsning med hele 8 Megapiksel (3840 x 2160).

TEKNISK SPESIFIKASJON

Område	Safire Smart
Bildesensor	I1
Maksimal oppløsning	1/2,8" Progressive Scan CMOS
Minimum belysning	8 megapiksler (3840 x 2160)
	Farge: 0,02 Lux @(F1,6, AGC PÅ), 0 Lux med

IR rekkevidde	IR
Dag natt	50 m
Elektronisk lukker	Avtakbart mekanisk ICR-filter
Hovedstrømhastighet	1/2~1/100.000 s
	20 FPS (8Mpx)
	25 FPS (6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P)
Ekstra strømmehastighet	25 FPS (720P, D1, 480x240)
Tredje strømmehastighet	25 FPS (720P, D1, CIF, 480x240)
Komprimering	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bithastighet	64 Kbps ~ 12 Mbps
Linse	2,8 mm
Betrakningsvinkel (FOV)	H: 101°, V: 53°, D: 120°
Rekkevidde ytelse	87 m (D), 35 m (O), 17 m (R), 9 m (I)
Bildeforbedringer	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, speilfunksjon, personvernmaske, ROI
Bevegelsessensor	Ja
Smarte funksjoner	Avansert kunstig intelligens basert på klassifisering av mennesker, kjøretøy og tohjulinger på: Områdeinntrenging, Linjekryssing, Entry Region, Exit Region
	Andre smarte hendelser: mistet objekt, fjernet objekt, Video-unntak (endring av scene, videotap, ...)
Lyd	1 Inngang
Lydkomprimering	G711A / U
Nettverksgrensesnitt	Ethernet 10 / 100M BaseT
Internt minne	MicroSD-kort opptil 256 GB
Fjerntilgang	Nettleser, Smartphone App Safire Smart, PC Software Safire Smart VMS
Interoperabilitet	ONVIF
Makt	DC 12 V / 1200 mA / 10 W maks. / IEEE802.3af PoE
Grad av beskyttelse	Værbestandig IP67
Materiale	Metallisk
Temp. operasjon	-30°C ~ +60°C
Dimensjoner	80,30 (H) x 80,50 (B) x 217,80 (D) mm
Vekt	662 g