



[WWW.SECURITYSYSTEMS.NO](http://WWW.SECURITYSYSTEMS.NO)

## 4 MPX BULLET GRÅ AI OVERVÅKNINGSKAMERA MED 2.8 - 12 MM MOTORISERT OBJEKTIV IR 50 M



AI (Kunstig Inteligens) overvåkningskamera fra Safire Smart med deteksjon for mennesker og kjørtøy, mulighet for deteksjon av område eller linjekryssing.

AI (Kunstig Inteligens) overvåkningskamera fra Safire Smart med deteksjon for mennesker og kjørtøy, mulighet for deteksjon av område eller linjekryssing. IP overvåkningskamera for både innendørs og utendørs bruk, innehar en oppløsning på 4 megapiksler (2560x1440) og et motorisert objektiv på 2.8 - 12mm. Det har vannbestandig grad IP67. Overvåkningskameraet har en IR på 50M.

Overvåkningskameraet fra Safire Smart har minimumsbelysning farge 0,005 Lux, 0 Lux med IR lys.

Et bra overvåkningskamera med det nødvendige du trenger av AI funksjoner.

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

<b>Merke</b>	Safire Smart
<b>Område</b>	E1
<b>Bildesensor</b>	1/3" Progressive Scan CMOS
<b>Maksimal oppløsning</b>	4 megapiksler (2560 x 1440)
<b>Minimum belysning</b>	Farge: 0,005 Lux @(F1,6, AGC PÅ), 0 Lux med

<b>IR rekkevidde</b>	IR
<b>Dag natt</b>	50 m
<b>Elektronisk lukker</b>	Avtakbart mekanisk ICR-filter
<b>Hovedstrømhastighet</b>	1/2~1/100.000 s
<b>Ekstra strømhastighet</b>	25 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P)
<b>Tredje strømhastighet</b>	25 FPS (720P, D1, CIF)
<b>Komprimering</b>	25 FPS (D1, 480 x 240, CIF)
<b>Bithastighet</b>	H.265 / H.264
<b>Linse</b>	64 Kbps ~ 8 Mbps
<b>Betrakningsvinkel (FOV)</b>	Motorisert 2,8~12 mm
<b>Rekkevidde ytelse</b>	H: 92-31°, V: 48-17,2°, D: 112-35,6°
	B: 64 m (D), 25 m (O), 13 m (R), 6 m (I) T: 188 m (D), 75 m (O), 38 m (R), 19 m (I)
<b>Bildeforbedringer</b>	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, speilfunksjon, personvernmaske, ROI
<b>Bevegelsessensor</b>	Ja
<b>Smarte funksjoner</b>	Kunstig intelligens basert på klassifisering av menneske-kjøretøy på: Områdeinntrenging, Linjekryssing, Entry Region, Exit Region
	Andre smarte hendelser: mistet objekt, fjernet objekt, Video-unntak (endring av scene, tap av video, ...)
<b>Lyd</b>	1 lydingang
<b>Lydkomprimering</b>	G711A / U
<b>Nettverksgrensesnitt</b>	Ethernet 10 / 100M BaseT
<b>Internt minne</b>	MicroSD-kort opptil 256 GB
<b>Fjerntilgang</b>	Nettleser, Smartphone App Safire Smart, PC Software Safire Smart VMS
<b>Interoperabilitet</b>	ONVIF
<b>Strømforsyning</b>	DC 12 V / 666 mA / 8 W maks. / IEEE802.3af PoE
<b>Grad av beskyttelse</b>	Værbestandig IP67
<b>Materiale</b>	Metall og plast
<b>Temp. operasjon</b>	-30°C ~ +60°C
<b>Dimensjoner</b>	80,30 (H) x 80,50 (B) x 217,80 (D) mm
<b>Vekt</b>	660 g