



WWW.SECURITYSYSTEMS.NO

4 MPX BULLET SKILTGJENKJENNING (LPR) OVERVÅKNINGSKAMERA MED 2.8 - 12 MM MOTORISERT OBJEKTIV IR 70



Safire Smart Skiltgjenkjennings overvåkningskamera (LPR), tar skilt fra kjøretøy som kjører opptil 120 Km/h og IR lengde på hele 70M. Det avanserte LPR overvåkningskameraet sammen med NVR (opptaker) lager lister opptil 10.000 kjøretøy.

Safire Smart Skiltgjenkjennings overvåkningskamera (LPR), tar skilt fra kjøretøy som kjører opptil 120 Km/h og IR lengde på hele 70M. Det avanserte LPR overvåkningskameraet sammen med NVR (opptaker) lager lister opptil 10.000 kjøretøy, også mulighet for registrering av merke, farge, type, modell og produksjonsår.

Overvåkningskameraet har 4 MPX oppløsning, så systemet lager klare bilder av skiltet, den detekterer også kjøretøy uten skilt. Det er mulighet for å "svarteliste" et registreringsnummer og sette alarm på dette. Dette er praktisk på bensinstasjoner der "pumpestikk" kan være en utfordring.

Overvåkningskameraet har en motorisert linse på 2.8 - 12 mm linse slik at det blir skarpe bilder. For montører er det greit å vite at det er Wiegand inngang på overvåkningskameraene.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Merke	Safire Smart
Bildesensor	LPR
Maksimal oppløsning	1/1,8" Progressive Scan CMOS
Minimum belysning	4 megapiksler (2592 x 1520)
	Farge: 0,0007 Lux @(F1,3, AGC PÅ), 0 Lux con IR
	Farge: 0,001 Lux @(F1,6, AGC PÅ), 0 Lux con IR
IR-omfang	70 m
Dag natt	Avtakbart ICR mekanisk filter
Elektronisk lukker	1/2~1/100.000 s
Cup Main Stream	25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P)
Ekstra Stream-brett	25 FPS (720P, D1, CIF, 480x240)
Tasa Tercer Stream	25 FPS (D1, 480 x 240, CIF)
Komprimering	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bithastighet	64 Kbps ~ 8 Mbps
Optikk	Motorisert 2,8 ~ 12 mm
Synsvinkel (FOV)	H: 100-28,9°, V: 54,4-16,7°, D: 104,8-33,1°
DORI	B: 59 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I) T: 206 m (D), 82 m (O), 41 m (R), 21 m (I)
Bildeforbedringer	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, speilfunksjon, personvernmaske, ROI
Funksjoner for registrering av registreringsskilt	Originalt bildeopptak (4Mpx) og skilt Database med opptil 10 000 skilt med liste over tillatte og ikke tillatte Registreringsområde opptil 120 km/t Anbefalt registreringsavstand: 3 - 8 m
Typer kjøretøydeteksjon	Kjøretøy med og uten skilt Trafikkretning Toleranse for mangel på tegn på skiltet Funksjonsuttak: Merke, modell, produksjonsår, farge, farge på skiltskilt, type kjøretøy
Lyd	1 inngang / 1 utgang
lydkomprimering	G711A / U
Alarmer	1 inngang / 1 relé
Wiegand	Ja (26 bit)
Nettverksgrensesnitt	Ethernet 10 / 100M BaseT
Intern lagring	microSD-kort opptil 256 GB
Fjerntilgang	Navigering Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilitet	ONVIF

Strømforsyning	DC 12 V / mA / 9 W maks. / PoE IEEE802.3af
Grad av beskyttelse	Vanntett IP67
Materiale	Metall
Temp. fungerer	-30°C ~ +60°C
Dimensjoner	88,7 (Al) x 100,2 (An) x 278,3 (Fo) mm
Vekt	1000 g