



WWW.SECURITYSYSTEMS.NO

SAFIRE SMART 4 MPX DOME OVERVÅKNINGSKAMERA SF-IPD040-4B1-GREY



Safire Smart - B1-serien IP Dome Overvåkningskamera kunstig intelligens - 4 megapiksler oppløsning (2566x1440) - 2,8 mm objektiv | IR 30m - VCA-regler - IP67 & IK10 Vanntetting | PoE (IEEE802.3af)

- Safire Smart
- E1-serien med kunstig intelligens
- IP Dome kamera
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 megapiksler (2560 x 1440)
- Objektiv 2,8 mm
- 0 lux
- IR lengde 30 m
- H.265/H.264 Kompresjon
- WDR
- 3DNR
- Kunstig intelligens: Klassifisering av menneske og kjøretøy
- Interfaz WEB, CMS, smarttelefon og NVR
- Kompatibel med ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Vanntett IP67

- Anti-vandal IK10
- Farge grå

Merke	Safire Smart
Gama	B1
Bildesensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Maksimal oppløsning	4 megapiksler (2560 x 1440)
Minimum belysning	Farge: 0,03 Lux @(F1,6, AGC PÅ), 0 Lux med IR
IR-omfang	30 m
Dag natt	Avtakbart ICR mekanisk filter
Elektronisk lukker	1/2~1/100.000 s
Cup Main Stream	25 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P)
Ekstra Stream-brett	25 FPS (720P, D1, CIF)
Tasa Tercer Stream	25 FPS (D1, 480 x 240, CIF)
Komprimering	H.265 / H.264
Bithastighet	64 Kbps ~ 8 Mbps
Optikk	2,8 mm
Synsvinkel (FOV)	H: 98°, V: 53°, D: 116°
DORI	61 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
Bildeforbedringer	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, speilfunksjon, personvernmaske, ROI
Bevegelsessensor	Og
Smarte funksjoner	VCA-regler: Områdeinntrenging, linjekryssing, forlatt objekt, fjernet objekt, videounntak (sceneendring)
Lyd	Nei
lydkomprimering	G711A / U
Nettverksgrensesnitt	Ethernet 10 / 100M BaseT
Intern lagring	Nei
Fjerntilgang	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilitet	ONVIF
Strømforsyning	DC 12 V / 375 mA / <4 W maks. / PoE IEEE802.3af
Grad av beskyttelse	Vanntett IP67, Anti-vandal IK10
Materiale	Metall og plast
Temp. fungerer	-30°C ~ +60°C
Dimensjoner	110 (Ø) x 83,3 (Al) mm
Vekt	500 g