



WWW.SECURITYSYSTEMS.NO

SAFIRE SMART 4 MPX DOME OVERVÅKNINGSKAMERA SF-IPD040-4B1-GREY



Safire Smart - B1-serien IP Dome Overvåkningskamera kunstig intelligens - 4 megapiksler oppløsning (2566x1440) - 2,8 mm objektiv | IR 30m - VCA-regler - IP67 & IK10 Vanntetting | PoE (IEEE802.3af)

- Safire Smart
- E1-serien med kunstig intelligens
- IP Dome kamera
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 megapiksler (2560 x 1440)
- Objektiv 2,8 mm
- 0 lux
- IR lengde 30 m
- H.265/H.264 Kompresjon
- WDR
- 3DNR
- Kunstig intelligens: Klassifisering av menneske og kjøretøy
- Interfaz WEB, CMS, smarttelefon og NVR
- Kompatibel med ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Vanntett IP67

- Anti-vandal IK10
- Farge grå

| | |
|-----------------------------|--|
| Merke | Safire Smart |
| Gama | B1 |
| Bildesensor | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Maksimal oppløsning | 4 megapiksler (2560 x 1440) |
| Minimum belysning | Farge: 0,03 Lux @(F1,6, AGC PÅ), 0 Lux med IR |
| IR-omfang | 30 m |
| Dag natt | Avtakbart ICR mekanisk filter |
| Elektronisk lukker | 1/2~1/100.000 s |
| Cup Main Stream | 25 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P) |
| Ekstra Stream-brett | 25 FPS (720P, D1, CIF) |
| Tasa Tercer Stream | 25 FPS (D1, 480 x 240, CIF) |
| Komprimering | H.265 / H.264 |
| Bithastighet | 64 Kbps ~ 8 Mbps |
| Optikk | 2,8 mm |
| Synsvinkel (FOV) | H: 98°, V: 53°, D: 116° |
| DORI | 61 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I) |
| Bildeforbedringer | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, speilfunksjon, personvernmaske, ROI |
| Bevegelsessensor | Og |
| Smarte funksjoner | VCA-regler: Områdeinntrenging, linjekryssing, forlatt objekt, fjernet objekt, videounntak (sceneendring) |
| Lyd | Nei |
| lydkomprimering | G711A / U |
| Nettverksgrensesnitt | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Intern lagring | Nei |
| Fjerntilgang | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
| Interoperabilitet | ONVIF |
| Strømforsyning | DC 12 V / 375 mA / <4 W maks. / PoE IEEE802.3af |
| Grad av beskyttelse | Vanntett IP67, Anti-vandal IK10 |
| Materiale | Metall og plast |
| Temp. fungerer | -30°C ~ +60°C |
| Dimensjoner | 110 (Ø) x 83,3 (Al) mm |
| Vekt | 500 g |