



WWW.SECURITYSYSTEMS.NO

SAFIRE SMART 8MPX DOME OVERVÅKNINGSKAMERA SF-IPD040A-8I1



Safire Smart - IP Dome Overvåkningskamera lengde I1 Avansert AI - Oppløsning 8 megapiksler (3840x2160) - Objektiv 2,8 mm | Mikrofon | IR 30m - Avansert AI: Menneske, kjøretøy og kjøretøy 2 hjul - Vanntetting IP67 & IK10 | PoE (IEEE802.3af)

- Safire Smart
- I1
- IP Dome kamera
- 1/2,8" Progressive Scan CMOS
- 8 megapiksler (3840 x 2160)
- 2,8 mm objektiv
- 0 lux
- IR-rekkevidde 30 m
- Kompresjon H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Integrert mikrofon
- Lyd
- TrueSense: Klassifisering av menneske og kjøretøy
- WEB, CMS, Smartphone og NVR grensesnitt
- ONVIF-kompatibel

- PoE (IEEE802.3af)
- 3 akse
- Værbestandig IP67
- Vandalsikker IK10

Merke	Safire Smart
Område	I1
Bildesensor	1/2,8" Progressive Scan CMOS
Maksimal oppløsning	8 megapiksler (3840 x 2160)
Minimum belysning	Farge: 0,02 Lux @(F1,6, AGC PÅ), 0 Lux med IR
IR rekkevidde	30 m
Dag natt	Avtakbart mekanisk ICR-filter
Elektronisk lukker	1/2~1/100.000 s
Hovedstrømhastighet	20 FPS (8Mpx)
	25 FPS (6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P)
Ekstra strømmehastighet	25 FPS (720P, D1, 480x240)
Tredje strømmehastighet	25 FPS (720P, D1, CIF, 480x240)
Komprimering	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bithastighet	64 Kbps ~ 12 Mbps
Linse	2,8 mm
Betrakningsvinkel (FOV)	H: 101°, V: 53°, D: 120°
Rekkevidde ytelse	87 m (D), 35 m (O), 17 m (R), 9 m (I)
Bildeforbedringer	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, speilfunksjon, personvernmaske, ROI
Bevegelsessensor	Ja
Smarte funksjoner	Avansert kunstig intelligens basert på klassifisering av mennesker, kjøretøy og tohjulede kjøretøy på: Områdeinntrenging, Linjekryssing, Entry Region, Exit Region
	Andre smarte hendelser: mistet objekt, fjernet objekt, Video-unntak (endring av scene, videotap, ...)
Lyd	Innebygd mikrofon / 1 inngang
Lydkomprimering	G711A / U
Nettverks grensesnitt	Ethernet 10 / 100M BaseT
Internt minne	MicroSD-kort opptil 256 GB
Fjerntilgang	Nettleser, Smartphone App Safire Smart, PC Software Safire Smart VMS
Interoperabilitet	ONVIF
3 akse	Ja
Strømforsyning	DC 12 V / 583 mA / 7 W maks. / IEEE802.3af PoE
Grad av beskyttelse	Værbestandig IP67, Anti-vandal IK10
Materiale	Metallisk
Temp. operasjon	-30°C ~ +60°C
Dimensjoner	119 (Ø) x 87,80 (h) mm
Vekt	640 g