



WWW.SECURITYSYSTEMS.NO

SAFIRE SMART 360 GRADERS OVERVÅKNINGSKAMERA SF-IPD360A-6I1



Safire Smart - Fisheye IP Dome Camera range I1 Advanced AI - Oppløsning 6 megapiksler (2160x2160) - Objektiv 1,1 mm, vidvinkel 360° - Lyd, Alarmer, MicroSD-kort 256GB - Vanntetting IP67 | PoE (IEEE802.3af)

- Safire Smart
- Range I1 med avansert kunstig intelligens
- Fisheye IP Dome-kamera
- 1/2,9" Progressive Scan CMOS
- 6 megapiksler (2160 x 2160)
- 1,1 mm objektiv
- Vidvinkel 360°
- 0 lux
- IR-rekkevidde 30 m
- Kompresjon H.265 / H.264
- WDR
- 3DNR
- Integrert mikrofon
- Lyd
- Alarmer
- MicroSD-kort opptil 256 GB

- WEB, CMS, Smartphone og NVR grensesnitt
- ONVIF-kompatibel
- PoE (IEEE802.3af)
- Værbestandig IP67

Merke	Safire Smart
Område	I1
Bildesensor	1/2,9" Progressive Scan CMOS
Maksimal oppløsning	6 megapiksler (2160 x 2160)
Minimum belysning	Farge: 0,068 Lux @(F2,0, AGC PÅ), 0 Lux med IR
IR rekkevidde	30 m
Dag natt	Avtakbart mekanisk ICR-filter
Elektronisk lukker	1/2~1/100.000 s
Vedtak	- Fisheye + panorama + 3 PTZ 25fps@(2160x2160 / 1920x1920 / 1440x1440 / 960x960 / 480x480) 3x 15fps@(1920x1080 / 704x1080 / 704x50fps) 480x240
	- Fisheye + 4 PTZ 50Hz: 25fps@(2160x2160 / 1920x1920 / 1440x1440 / 960x960 / 480x480) 4x 15fps@(4x4x8)
Komprimering	H.265 / H.264 / MJPEG
Bithastighet	64 Kbps ~ 8 Mbps
Linse	1,1 mm (360°)
Installasjon	Tak eller vegg
Bildeforbedringer	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, speilfunksjon, personvernmaske, ROI
Bevegelsessensor	Ja
Lyd	Integrert mikrofon, 1 inngang og 1 utgang
Lydkomprimering	G711A / U
Alarmer	1 inngang / 1 relé
Videoutgang	1 BNC CVBS-utgang
Nettverksgrensesnitt	Ethernet 10 / 100M BaseT
Internt minne	MicroSD-kort opptil 256 GB
Fjerntilgang	Nettleser, Smartphone App Safire Smart, PC Software Safire Smart VMS
Interoperabilitet	ONVIF
Strømforsyning	DC 12 V / 950 mA / 10,5 W maks. / IEEE802.3af PoE
Grad av beskyttelse	Værbestandig IP67
Materiale	Metallisk
Temp. operasjon	-30°C ~ +60°C
Dimensjoner	130 (?) x 41 (F) mm
Vekt	650 g