



[WWW.SECURITYSYSTEMS.NO](http://WWW.SECURITYSYSTEMS.NO)

## SAFIRE SMART 4 MPX DOME OVERVÅKNINGSKAMERA SF-IPD540ZA-4E1-GREY



Safire Smart - IP Dome kamera IP-område E1 kunstig intelligens - Oppløsning 4 megapiksler (2566x1440) - Motorisert objektiv 2,8~12mm | IR-objektiv 50m | Mikrofon | IR 50M - AI: Klassifisering av mennesker og kjøretøy - Vanntett IP67 og IK10 | PoE (IEEE802.3af)

- Safire Smart
- E1
- IP Dome kamera
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 megapiksler (2560 x 1440)
- 2,8~12mm motorisert linse
- 0 lux
- IR-rekkevidde 50 m
- Kompresjon H.265 / H.264
- WDR
- 3DNR
- Integrert mikrofon
- Lyd
- Kunstig intelligens: Klassifisering av menneske og kjøretøy
- WEB, CMS, Smartphone og NVR grensesnitt
- ONVIF-kompatibel

- PoE (IEEE802.3af)
- 3 akse
- Værbestandig IP67
- Vandalsikker IK10
- Grå

<b>Merke</b>	Safire Smart
<b>Område</b>	E1
<b>Bildesensor</b>	1/3" Progressive Scan CMOS
<b>Maksimal oppløsning</b>	4 megapiksler (2560 x 1440)
<b>Minimum belysning</b>	Farge: 0,005 Lux @(F1,6, AGC PÅ), 0 Lux med IR
<b>IR rekkevidde</b>	50 m
<b>Dag natt</b>	Avtakbart mekanisk ICR-filter
<b>Elektronisk lukker</b>	1/2~1/100.000 s
<b>Hovedstrømhastighet</b>	25 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P)
<b>Ekstra strømmehastighet</b>	25 FPS (720P, D1, CIF)
<b>Tredje strømmehastighet</b>	25 FPS (D1, 480 x 240, CIF)
<b>Komprimering</b>	H.265 / H.264
<b>Bithastighet</b>	64 Kbps ~ 8 Mbps
<b>Linse</b>	Motorisert 2,8~12 mm
<b>Betrakningsvinkel (FOV)</b>	H: 92-31°, V: 48-17,2°, D: 112-35,6°
<b>Rekkevidde ytelse</b>	B: 64 m (D), 25 m (O), 13 m (R), 6 m (I) T: 188 m (D), 75 m (O), 38 m (R), 19 m (I)
<b>Bildeforbedringer</b>	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, speilfunksjon, personvernmaske, ROI
<b>Bevegelsessensor</b>	Ja
<b>Smarte funksjoner</b>	Artificial Intelligence-basert klassifisering av menneske og kjøretøy på: Områdeinntrenging, Linjekryssing, Entry Region, Exit Region
	Andre smarte hendelser: mistet objekt, fjernet objekt, Video-unntak (endring av scene, tap av video, ...)
<b>Lyd</b>	Innebygd mikrofon, 1 inngang
<b>Lydkomprimering</b>	G711A / U
<b>Nettverksgrensesnitt</b>	Ethernet 10 / 100M BaseT
<b>Internt minne</b>	MicroSD-kort opptil 256 GB
<b>Fjerntilgang</b>	Nettleser, Smartphone App Safire Smart, PC Software Safire Smart VMS
<b>Interoperabilitet</b>	ONVIF
<b>Strømforsyning</b>	DC 12 V / 666 mA / 7,5 W maks. / IEEE802.3af PoE
<b>3 akse</b>	Ja
<b>Grad av beskyttelse</b>	Værbestandig IP67, Anti-vandal IK10
<b>Materiale</b>	Metallisk
<b>Temp. operasjon</b>	-30°C ~ +60°C
<b>Dimensjoner</b>	141 (Ø) x 100,2 (h) mm

**Vekt**

876 g