



WWW.SECURITYSYSTEMS.NO

SAFIRE SMART 4 MPX DOME OVERVÅKNINGSKAMERA SF-IPD540ZA-4E1-GREY



Safire Smart - IP Dome kamera IP-område E1 kunstig intelligens - Oppløsning 4 megapiksler (2566x1440) - Motorisert objektiv 2,8~12mm | IR-objektiv 50m | Mikrofon | IR 50M - AI: Klassifisering av mennesker og kjøretøy - Vanntett IP67 og IK10 | PoE (IEEE802.3af)

- Safire Smart
- E1
- IP Dome kamera
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 megapiksler (2560 x 1440)
- 2,8~12mm motorisert linse
- 0 lux
- IR-rekkevidde 50 m
- Kompresjon H.265 / H.264
- WDR
- 3DNR
- Integrert mikrofon
- Lyd
- Kunstig intelligens: Klassifisering av menneske og kjøretøy
- WEB, CMS, Smartphone og NVR grensesnitt
- ONVIF-kompatibel

- PoE (IEEE802.3af)
- 3 akse
- Værbestandig IP67
- Vandalsikker IK10
- Grå

Merke	Safire Smart
Område	E1
Bildesensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Maksimal oppløsning	4 megapiksler (2560 x 1440)
Minimum belysning	Farge: 0,005 Lux @(F1,6, AGC PÅ), 0 Lux med IR
IR rekkevidde	50 m
Dag natt	Avtakbart mekanisk ICR-filter
Elektronisk lukker	1/2~1/100.000 s
Hovedstrømhastighet	25 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P)
Ekstra strømmehastighet	25 FPS (720P, D1, CIF)
Tredje strømmehastighet	25 FPS (D1, 480 x 240, CIF)
Komprimering	H.265 / H.264
Bithastighet	64 Kbps ~ 8 Mbps
Linse	Motorisert 2,8~12 mm
Betrakningsvinkel (FOV)	H: 92-31°, V: 48-17,2°, D: 112-35,6°
Rekkevidde ytelse	B: 64 m (D), 25 m (O), 13 m (R), 6 m (I) T: 188 m (D), 75 m (O), 38 m (R), 19 m (I)
Bildeforbedringer	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, speilfunksjon, personvernmaske, ROI
Bevegelsessensor	Ja
Smarte funksjoner	Artificial Intelligence-basert klassifisering av menneske og kjøretøy på: Områdeinntrenging, Linjekryssing, Entry Region, Exit Region
	Andre smarte hendelser: mistet objekt, fjernet objekt, Video-unntak (endring av scene, tap av video, ...)
Lyd	Innebygd mikrofon, 1 inngang
Lydkomprimering	G711A / U
Nettverksgrensesnitt	Ethernet 10 / 100M BaseT
Internt minne	MicroSD-kort opptil 256 GB
Fjerntilgang	Nettleser, Smartphone App Safire Smart, PC Software Safire Smart VMS
Interoperabilitet	ONVIF
Strømforsyning	DC 12 V / 666 mA / 7,5 W maks. / IEEE802.3af PoE
3 akse	Ja
Grad av beskyttelse	Værbestandig IP67, Anti-vandal IK10
Materiale	Metallisk
Temp. operasjon	-30°C ~ +60°C
Dimensjoner	141 (Ø) x 100,2 (h) mm

Vekt

876 g