



WWW.SECURITYSYSTEMS.NO

SAFIRE SMART 4 MPX DOME OVERVÅKNINGSKAMERA SF-IPD540ZA-4I1



Safire Smart - Turret IP-kameraserie I1 Avansert AI - Oppløsning 4 megapiksler (2592x1520) - Motorisert objektiv 2,8~12mm | IR-objektiv 50m | Mikrofon | IR 50M - Avansert AI: Perimeter, Ansiktsgjenkjenning, Telling, Metadata - Vanntetting IP67 | PoE (IEEE802.3af)

- Safire Smart
- Range I1 med avansert kunstig intelligens
- IP Dome kamera
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 megapiksler (2592 x 1520)
- 2,8 ~ 12 mm motorisert linse
- 0 lux
- IR-rekkevidde 50 m
- Kompresjon H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Integrert mikrofon
- Lyd
- Avansert kunstig intelligens: Klassifisering av mennesker, kjøretøy og ikke-motoriserte kjøretøy
- Ansiktsgjenkjenning og ansiktsfangst

- Teller mennesker og kjøretøy
- Utvinning av menneske- og kjøretøyegetenskaper
- WEB, CMS, Smartphone og NVR grensesnitt
- ONVIF-kompatibel
- PoE (IEEE802.3af)
- 3 akse
- Værbestandig IP67

Merke	Safire Smart
Område	I1
Bildesensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Maksimal oppløsning	4 megapiksler (2592 x 1520)
Minimum belysning	Farge: 0,005 Lux @(F1,6, AGC PÅ), 0 Lux med IR
IR rekkevidde	50 m
Dag natt	Avtakbart mekanisk ICR-filter
Elektronisk lukker	1/2~1/100.000 s
Hovedstrømhastighet	25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) HFR-modus: 60 FPS (1080P / 720P)
Ekstra strømmehastighet	25 FPS (720P, D1, CIF, 480x240)
Tredje strømmehastighet	25 FPS (D1, 480 x 240, CIF)
Komprimering	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bithastighet	64 Kbps ~ 8 Mbps
Linse	2,8 ~ 12 mm motorisert linse
Betrakningsvinkel (FOV)	H: 100-28,9°, V: 54,5-16,7°, D: 104,8-33,1°
Rekkevidde ytelse	B: 59 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I) T: 206 m (D), 82 m (O), 41 m (R), 21 m (I)
Bildeforbedringer	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, speilfunksjon, personvernmaske, ROI
Bevegelsessensor	Ja
Smarte funksjoner	Avansert kunstig intelligens basert på klassifisering av mennesker, kjøretøy og ikke-motoriserte kjøretøy på: Områdeinntrenging, Linjekryssing, inngangsregion, utgangsregion ansiktsgjenkjenning og ansikt bildedatabase.

Telling av personer, kjøretøy og ikke-motoriserte kjøretøy

Funksjonsutvinning:

- Menneske: Opp til 13 egetenskaper
- Kjøretøy: Opptil 5 egetenskaper
- Ikke-motorisert kjøretøy: Opptil 1 egetenskaper

Andre smarte hendelser: mistet gjenstand, fjernet gjenstand, videounntak (endring av

Lyd	scene, tap av video, ...)
CVBS-utgang	Innebygd mikrofon, 1 inngang, 1 utgang
Lydkomprimering	Ja (BNC for test)
Nettverksgrensesnitt	G711A / U
Internt minne	Ethernet 10 / 100M BaseT
Fjerntilgang	MicroSD-kort opptil 256 GB
	Nettleser, Smartphone App Safire Smart,
	PC Software Safire Smart VMS
Interoperabilitet	ONVIF
Strømforsyning	DC 12 V / 792 mA / 9W maks. /
	IEEE802.3af PoE
3 akse	Ja
Grad av beskyttelse	Værbestandig IP67
Materiale	Metallisk
Temp. operasjon	-30°C ~ +60°C
Dimensjoner	141 (B) x 100,2 (H) mm
Vekt	930 g