



WWW.SECURITYSYSTEMS.NO

SAFIRE SMART 8 MPX DOME OVERVÅKNINGSKAMERA SF-IPD540ZA-8I1



Safire Smart - Dome IP-kameraserie I1 Avansert AI - Oppløsning 8 megapiksler (3840x2160) - Motorisert objektiv 2,8-12 mm | Mikrofon | IR 50m - Avansert AI: Menneske, kjøretøy og kjøretøy 2 hjul - Vanntetting IP67 | PoE (IEEE802.3af) | Alarm

- Safire Smart
- I1
- IP Dome kamera
- 1/2,8" Progressive Scan CMOS
- 8 megapiksler (3840 x 2160)
- 2,8-12 mm motorisert linse
- 0 lux
- IR-rekkevidde 50 m
- Kompresjon H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Integrert mikrofon
- Lyd
- Alarminngang/utgang
- MicroSD-kort opptil 256 GB
- TrueSense: Klassifisering av menneske og kjøretøy

- WEB, CMS, Smartphone og NVR grensesnitt
- ONVIF-kompatibel
- PoE (IEEE802.3af)
- 3 akse
- Værbestandig IP67
- Vandalsikker IK10

Merke	Safire Smart
Område	I1
Bildesensor	1/2,8" Progressive Scan CMOS
Maksimal oppløsning	8 megapiksler (3840 x 2160)
Minimum belysning	Farge: 0,02 Lux @(F1,6, AGC PÅ), 0 Lux med IR
IR rekkevidde	50 m
Dag natt	Avtakbart mekanisk ICR-filter
Elektronisk lukker	1/2~1/100.000 s
Hovedstrømhastighet	20 FPS (8Mpx) 25 FPS (6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P)
Ekstra Stream rate	25 FPS (720P, D1, 480x240)
Tredje Stream Rate	25 FPS (720P, D1, CIF, 480x240)
Kompresjon	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 12 Mbps
Linse	Motorisert 2.8-12 mm
Vinkel (FOV)	H: 99-34°, V: 53-18°, D: 115-36°
Avstand	W: 86 m (D), 34 m (O), 17 m (R), 9 m (I) T: 273 m (D), 109 m (O), 55 m (R), 27 m (I)
Bildeforbedring	WDR (120dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Mirror Function, Privacy Mask, ROI
Bevegelsesdeteksjon	Yes
Smarte løsninger	Avansert AI basert på mennesker, kjøretøy og 2 hjuls kjøretøy Klassifisering: Område inntrengning, Linje kryssing, Inngangs Region, Utgangs Region
Audio	Andre smart løsninger: utelate objekt, fjerne objekt, video unntak.
Alarmer	Innebygd mikrofon / 1 inngang
Lydkomprimering	1 inngang / 1 relé
Nettverksgrensesnitt	G711A / U
Internt minne	Ethernet 10 / 100M BaseT
Fjerntilgang	MicroSD-kort opptil 256 GB
Interoperabilitet	Nettleser, Smartphone App Safire Smart, PC Software Safire Smart VMS
3 akse	ONVIF
Strømforsyning	Ja DC 12 V / 666 mA / 8 W maks. / IEEE802.3af PoE

Grad av beskyttelse	Værbestandig IP67, Anti-vandal IK10
Materiale	Metallisk
Temp. operasjon	-30°C ~ +60°C
Dimensjoner	141 (Ø) x 100,2 (Al) mm
Vekt	910 g