



WWW.SECURITYSYSTEMS.NO

SAFIRE SMART 4 MPX TURRET OVERVÅKNINGSKAMERA SF-IPT010A-4B1



Safire Smart - Turret IP-kameraserie B1 - Oppløsning 4 megapiksler (2566x1440) - Objektiv 2,8 mm | Innebygd mikrofon - IR rekkevidde 20 m | PoE (IEEE802.3af) m - Vanntett IP67

- Safire Smart
- B1
- Turret IP-kamera
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 megapiksler (2560 x 1440)
- 2,8 mm objektiv
- 0 lux
- IR-rekkevidde 20 m
- Kompresjon H.265 / H.264
- DWDR
- 3DNR
- Integreert mikrofon
- WEB, CMS, Smartphone og NVR grensesnitt
- ONVIF-kompatibel
- PoE (IEEE802.3af)
- Værbestandig IP67

Merke	Safire Smart
Område	B1
Bildesensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Maksimal oppløsning	4 megapiksler (2560 x 1440)
Minimum belysning	Farge: 0,03 Lux @(F1,6, AGC PÅ), 0 Lux med IR
IR rekkevidde	20 m
Dag natt	Avtakbart mekanisk ICR-filter
Elektronisk lukker	1/3~1/100.000 s
Hovedstrømhastighet	25 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P)
Ekstra strømmehastighet	25 FPS (720P, D1, CIF)
Tredje strømmehastighet	25 FPS (D1, 480 x 240, CIF)
Komprimering	H.265 / H.264
Bithastighet	64 Kbps ~ 8 Mbps
Linse	2,8 mm
Betraktningvinkel (FOV)	H: 98°, V: 53°, D: 116°
Rekkevidde ytelse	56 m (D), 22 m (O), 11 m (R), 5 m (I)
Bildeforbedringer	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, ROI, Speilfunksjon, Personvernmaskering, ROI
Bevegelsessensor	Ja
Smarte funksjoner	Områdeinntrenging, linjekryssing, forlatt objekt, fjernet objekt, videounntak (endring av scene, tap av video, ...)
Lyd	Integrert mikrofon
Lydkomprimering	G711A / U
Nettverksgrensesnitt	Ethernet 10 / 100M BaseT
Fjerntilgang	Nettleser, Smartphone App Safire Smart, PC Software Safire Smart VMS
Interoperabilitet	ONVIF
Strømforsyning	DC 12 V / 292 mA / 3,5 W maks. / IEEE802.3af PoE
Grad av beskyttelse	Værbestandig IP67
Materiale	Plast
Temp. operasjon	-20°C ~ +55°C
Dimensjoner	94,8 (∅) x 82,8 (H) mm
Vekt	270 g