



WWW.SECURITYSYSTEMS.NO

SAFIRE SMART 4 MPX TURRET OVERVÅKNINGSKAMERA SF-IPT010CA-4B1



Safire Smart - Turret IP-overvåkningskamera B1 Nattfargeområde - 4 megapiksler oppløsning (2560x1440) - 2,8 mm objektiv | Integreert mikrofon - Hvit LED rekkevidde 20 m | PoE (IEEE802.3af) - IP67 vanntett

- Safire Smart
- Gama B1 med nattlys i farger
- Turret IP-kamera
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 megapiksler (2560 x 1440)
- Objektiv 2,8 mm
- Nattlys i farge, farge 24/7
- hvitt lys 20 m
- H.265+ / H.264+ kompresjon
- DWDR
- 3DNR
- Integreert mikrofon
- Interface WEB, CMS, smarttelefon og NVR
- Kompatibel med ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Vanntett IP67

Merke	Safire Smart
Nattlys	B1 med nattfarge
Bildesensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Maksimal oppløsning	4 megapiksler (2560 x 1440)
Minimum belysning	Farge: 0,03 Lux @(F1,6, AGC PÅ)
Hvit Led Scope	20 m
Dag natt	Nattfarge, bilde en farge 24/t
Elektronisk lukker	1/3~1/100.000 s
Frame per sekund	25 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P)
Ekstra Stream-brett	25 FPS (720P, D1, CIF)
Tasa Tercer Stream	25 FPS (D1, 480 x 240, CIF)
Komprimering	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Bithastighet	64 Kbps ~ 8 Mbps
Optikk	2,8 mm
Synsvinkel (FOV)	H: 95,5°, V: 52°, D: 112,3°
DORI	59 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
Bildeforbedringer	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Speilfunksjon, Personvernmaskering, ROI
Bevegelsessensor	Og
Smarte funksjoner	VCA-regler: Områdeinntrenging, linjekryssing, forlatt objekt, fjernet objekt, videounntak (sceneendring, tap av video, Integrrert mikrofon
Lyd	G711A / U
lydkomprimering	Ethernet 10 / 100M BaseT
Nettverksgrensesnitt	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Fjerntilgang	ONVIF
Interoperabilitet	DC 12 V / 458 mA / 5,5 W maks. / PoE
Strømforsyning	IEEE802.3af
Grad av beskyttelse	Vanntett IP67
Materiale	Plast
Temp. fungerer	-20°C ~ +55°C
Dimensjoner	73,70 (Al) x 74,70 (An) x 161,5 (Fo) mm
Vekt	240 g