



[WWW.SECURITYSYSTEMS.NO](http://WWW.SECURITYSYSTEMS.NO)

## SAFIRE SMART 4 MPX TURRET OVERVÅKNINGSKAMERA SF-IPT011CA-4I1-SL



Safire Smart - I1-serien IP-turretkamera - 4 megapiksels oppløsning (2566x1440) - 2,8 mm objektiv | MIC og høyttaler | Dobbelt lys 40m - AI: Menneske- og kjøretøygjenkjenning og behandling - IP67 vanntett | PoE (IEEE802.3af)

- Safire Smart
- I1-serie med kunstig intelligens
- Turret IP-kamera
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 megapiksler (2560 x 1440)
- Objektiv 2,8 mm
- 0 lux
- Dobbelt lys: IR og hvit LED rekkevidde 40 m
- H.265+ / H.264+ kompresjon
- WDR
- 3DNR
- Integrert mikrofon og høyttaler
- Lyd
- Alarmer
- Avansert kunstig intelligens: deteksjon av mennesker, kjøretøy og ikke-motoriserte kjøretøy

- Ansiktsfangst
- Videometadata
- Telling av mennesker, kjøretøy og ikke-motoriserte kjøretøy
- Aktiv avskrekking: Rød og blå blink med personlig lydmelding
- Interfaz WEB, CMS, smarttelefon og NVR
- Kompatibel med ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Vanntett IP67

## **Merke**

Safire Smart

## **Bildesensor**

1/3" Progressive Scan CMOS

## **Maksimal oppløsning**

4 megapiksler (2560 x 1440)

## **Minimum belysning**

Farge: 0,03 Lux @(F1,6, AGC PÅ), 0 Lux con LED

## **Belysningsområde**

IR: 40m

Led blanco: 40m

## **Dag natt**

Avtakbart ICR mekanisk filter

## **Elektronisk lukker**

1/2~1/100.000 s

## **Cup Main Stream**

25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P)

Modus HFR: 60 FPS (1080P / 720P)

## **Ekstra Stream-brett**

25 FPS (720P, D1, CIF)

## **Tasa Tercer Stream**

25 FPS (D1, 480 x 240, CIF)

## **Komprimering**

H.265+, H.264+, H.265, H.264

## **Bithastighet**

64 Kbps ~ 8 Mbps

## **Optikk**

2,8 mm

## **Synsvinkel (FOV)**

H: 96°, V: 54,5°, D: 113°

## **DORI**

60 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I)

## **Bildeforbedringer**

WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, speilfunksjon, personvernmaske, ROI

Og

## **Bevegelsessensor**

Avansert kunstig intelligens-basert klassifisering av mennesker, kjøretøy og ikke-motoriserte kjøretøy på:

Områdeinntrenging, linjekryssing,

innkjøringsregion, utgangsregion

Ansiktsdeteksjon og ansiktsfangst Telling av mennesker,

kjøretøy

og ikke-motoriserte kjøretøy

Andre intelligente hendelser: objekt forlatt, objekt fjernet, videounntak (sceneendring, tap av video, ...)

Rød og blå LED-blits / tilpasset lydadvarel

Aktivert fra en kunstig intelligens-hendelse

## **Aktiv lys**

\*Meldingtilpasning fra nettgrensesnitt eller

<b>Lyd</b>	Safire Smart APP Integrert mikrofon og høyttaler, 1 inngang / 1 utgang
<b>lydkomprimering</b>	G711A / U
<b>Alarm</b>	1 inngang / 1 relé
<b>Nettverksgrensesnitt</b>	Ethernet 10 / 100M BaseT
<b>Intern lagring</b>	microSD-kort opptil 256 GB
<b>Fjerntilgang</b>	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
<b>Interoperabilitet</b>	ONVIF
<b>Strømforsyning</b>	DC 12 V / 1000mA / 12 W maks. / PoE IEEE802.3af
<b>Grad av beskyttelse</b>	Vanntett IP67
<b>Materiale</b>	Metall
<b>Temp. fungerer</b>	-30°C ~ +60°C
<b>Dimensjoner</b>	111,5(Ø) x 99,6(AI) mm
<b>Vekt</b>	640 g