



WWW.SECURITYSYSTEMS.NO

SAFIRE SMART 4 MPX TURRET OVERVÅKNINGSKAMERA SF-IPT011CA-4I1-SL



Safire Smart - I1-serien IP-turretkamera - 4 megapiksels oppløsning (2566x1440) - 2,8 mm objektiv | MIC og høyttaler | Dobbelt lys 40m - AI: Menneske- og kjøretøygjenkjenning og behandling - IP67 vanntett | PoE (IEEE802.3af)

- Safire Smart
- I1-serie med kunstig intelligens
- Turret IP-kamera
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 megapiksler (2560 x 1440)
- Objektiv 2,8 mm
- 0 lux
- Dobbelt lys: IR og hvit LED rekkevidde 40 m
- H.265+ / H.264+ kompresjon
- WDR
- 3DNR
- Integrert mikrofon og høyttaler
- Lyd
- Alarmer
- Avansert kunstig intelligens: deteksjon av mennesker, kjøretøy og ikke-motoriserte kjøretøy

- Ansiktsfangst
- Videometadata
- Telling av mennesker, kjøretøy og ikke-motoriserte kjøretøy
- Aktiv avskrekking: Rød og blå blink med personlig lydmelding
- Interfaz WEB, CMS, smarttelefon og NVR
- Kompatibel med ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Vanntett IP67

Merke

Safire Smart

Bildesensor

1/3" Progressive Scan CMOS

Maksimal oppløsning

4 megapiksler (2560 x 1440)

Minimum belysning

Farge: 0,03 Lux @(F1,6, AGC PÅ), 0 Lux con LED

Belysningsområde

IR: 40m

Led blanco: 40m

Dag natt

Avtakbart ICR mekanisk filter

Elektronisk lukker

1/2~1/100.000 s

Cup Main Stream

25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P)

Modus HFR: 60 FPS (1080P / 720P)

Ekstra Stream-brett

25 FPS (720P, D1, CIF)

Tasa Tercer Stream

25 FPS (D1, 480 x 240, CIF)

Komprimering

H.265+, H.264+, H.265, H.264

Bithastighet

64 Kbps ~ 8 Mbps

Optikk

2,8 mm

Synsvinkel (FOV)

H: 96°, V: 54,5°, D: 113°

DORI

60 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I)

Bildeforbedringer

WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, speilfunksjon, personvernmaske, ROI

Og

Bevegelsessensor

Avansert kunstig intelligens-basert

klassifisering av mennesker, kjøretøy og ikke-motoriserte kjøretøy på:

Områdeinntrenging, linjekryssing,

innkjøringsregion, utgangsregion

Ansiktsdeteksjon og ansiktsfangst Telling av mennesker,

kjøretøy

og ikke-motoriserte kjøretøy

Andre intelligente hendelser: objekt forlatt, objekt fjernet, videounntak (sceneendring, tap av video, ...)

Rød og blå LED-blits / tilpasset lydadvarel

Aktivert fra en kunstig intelligens-hendelse

Aktiv lys

*Meldingtilpasning fra nettgrensesnitt eller

Lyd	Safire Smart APP Integrert mikrofon og høyttaler, 1 inngang / 1 utgang
lydkomprimering	G711A / U
Alarm	1 inngang / 1 relé
Nettverksgrensesnitt	Ethernet 10 / 100M BaseT
Intern lagring	microSD-kort opptil 256 GB
Fjerntilgang	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilitet	ONVIF
Strømforsyning	DC 12 V / 1000mA / 12 W maks. / PoE IEEE802.3af
Grad av beskyttelse	Vanntett IP67
Materiale	Metall
Temp. fungerer	-30°C ~ +60°C
Dimensjoner	111,5(Ø) x 99,6(AI) mm
Vekt	640 g