



WWW.SECURITYSYSTEMS.NO

SAFIRE SMART TURRET 4 MPX OVERVÅKNINGSKAMERA SF-IPT020A-4E1



Safire Smart - Turret IP-kameraserie E1 kunstig intelligens - Oppløsning 4 megapiksler (2566x1440) - Objektiv 2,8 mm | Innebygd mikrofon | IR 30m - AI: Klassifisering av mennesker og kjøretøy - Vanntetting IP67 | PoE (IEEE802.3af)

- Safire Smart
- Range E1 med kunstig intelligens
- Turret IP-kamera
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 megapiksler (2560 x 1440)
- 2,8 mm objektiv
- 0 lux
- IR-rekkevidde 30 m
- Kompresjon H.265 / H.264
- WDR
- 3DNR
- Integrert mikrofon
- Kunstig intelligens: Klassifisering av menneske og kjøretøy
- WEB, CMS, Smartphone og NVR grensesnitt
- ONVIF-kompatibel
- PoE (IEEE802.3af)

- Værbestandig IP67

Merke	Safire Smart
Område	E1
Bildesensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Maksimal oppløsning	4 megapiksler (2560 x 1440)
Minimum belysning	Farge: 0,005 Lux @(F1,6, AGC PÅ), 0 Lux med IR
IR rekkevidde	30 m
Dag natt	Avtakbart mekanisk ICR-filter
Elektronisk lukker	1/2~1/100.000 s
Hovedstrømhastighet	25 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P)
Ekstra strømhastighet	25 FPS (720P, D1, CIF)
Tredje strømhastighet	25 FPS (D1, 480 x 240, CIF)
Komprimering	H.265 / H.264
Bithastighet	64 Kbps ~ 8 Mbps
Linse	2,8 mm
Betrakningsvinkel (FOV)	H: 94°, V: 50°, D: 115°
Rekkevidde ytelse	61 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
Bildeforbedringer	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, speilfunksjon, personvernmaske, ROI
Bevegelsessensor	Ja
Smarte funksjoner	Artificial Intelligence-basert klassifisering av menneske og kjøretøy på: Områdeinntrenging, Linjekryssing, Entry Region, Exit Region
	Andre smarte hendelser: mistet objekt, fjernet objekt, Video-unntak (endring av scene, tap av video, ...)
Lyd	Integrert mikrofon
Lydkomprimering	G711A / U
Nettverksgrensesnitt	Ethernet 10 / 100M BaseT
Internt minne	MicroSD-kort opptil 256 GB
Fjerntilgang	Nettleser, Smartphone App Safire Smart, PC Software Safire Smart VMS
Interoperabilitet	ONVIF
Strømforsyning	DC 12 V / 416 mA / 5 W maks. / IEEE802.3af PoE
Grad av beskyttelse	Værbestandig IP67
Materiale	Metall og plast
Temp. operasjon	-30°C ~ +60°C
Dimensjoner	94,6 (Ø) x 82,8 (H) mm
Vekt	460 g