



[WWW.SECURITYSYSTEMS.NO](http://WWW.SECURITYSYSTEMS.NO)

## **SAFIRE SMART 4 MPX GRÅ TURRET OVERVÅKNINGSKAMERA SF-IPT020A-4E1-GREY**



Safire Smart - Turret IP-kameraserie E1 kunstig intelligens - Oppløsning 4 megapiksler (2566x1440) - Objektiv 2,8 mm | Innebygd mikrofon | IR 30m - AI: Klassifisering av mennesker og kjøretøy - Vanntetting IP67 | PoE (IEEE802.3af)

- Safire Smart
- Range E1 med kunstig intelligens
- Turret IP-kamera
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 megapiksler (2560 x 1440)
- 2,8 mm objektiv
- 0 lux
- IR-rekkevidde 30 m
- Kompresjon H.265 / H.264
- WDR
- 3DNR
- Integrert mikrofon
- Kunstig intelligens: Klassifisering av menneske og kjøretøy
- WEB, CMS, Smartphone og NVR grensesnitt
- ONVIF-kompatibel
- PoE (IEEE802.3af)

- Værbestandig IP67
- Grå

<b>Merke</b>	Safire Smart
<b>Område</b>	E1
<b>Bildesensor</b>	1/3" Progressive Scan CMOS
<b>Maksimal oppløsning</b>	4 megapiksler (2560 x 1440)
<b>Minimum belysning</b>	Farge: 0,005 Lux @(F1,6, AGC PÅ), 0 Lux med IR
<b>IR rekkevidde</b>	30 m
<b>Dag natt</b>	Avtakbart mekanisk ICR-filter
<b>Elektronisk lukker</b>	1/2~1/100.000 s
<b>Hovedstrømhastighet</b>	25 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P)
<b>Ekstra strømmehastighet</b>	25 FPS (720P, D1, CIF)
<b>Tredje strømmehastighet</b>	25 FPS (D1, 480 x 240, CIF)
<b>Komprimering</b>	H.265 / H.264
<b>Bithastighet</b>	64 Kbps ~ 8 Mbps
<b>Linse</b>	2,8 mm
<b>Betrakningsvinkel (FOV)</b>	H: 94°, V: 50°, D: 115°
<b>Rekkevidde ytelse</b>	61 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
<b>Bildeforbedringer</b>	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, speilfunksjon, personvernmaske, ROI
<b>Bevegelsessensor</b>	Ja
<b>Smarte funksjoner</b>	Artificial Intelligence-basert klassifisering av menneske og kjøretøy på: Områdeinntrenging, Linjekryssing, Entry Region, Exit Region
	Andre smarte hendelser: mistet objekt, fjernet objekt, Video-unntak (endring av scene, tap av video, ...)
<b>Lyd</b>	Integrert mikrofon
<b>Lydkomprimering</b>	G711A / U
<b>Nettverkgrensesnitt</b>	Ethernet 10 / 100M BaseT
<b>Internt minne</b>	MicroSD-kort opptil 256 GB
<b>Fjerntilgang</b>	Nettleser, Smartphone App Safire Smart, PC Software Safire Smart VMS
<b>Interoperabilitet</b>	ONVIF
<b>Strømforsyning</b>	DC 12 V / 416 mA / 5 W maks. / IEEE802.3af PoE
<b>Grad av beskyttelse</b>	Værbestandig IP67
<b>Materiale</b>	Metall og plast
<b>Temp. operasjon</b>	-30°C ~ +60°C
<b>Dimensjoner</b>	94,6 (Ø) x 82,8 (H) mm
<b>Vekt</b>	460 g