



WWW.SECURITYSYSTEMS.NO

SAFIRE SMART 4 MPX TURRET OVERVÅKNINGSKAMERA SF-IPT020A-4I1



Safire Smart - Turret IP-kameraserie I1 Avansert AI - Oppløsning 4 megapiksler (2592x1520) - Objektiv 2,8 mm | Lyd og alarmer | IR 30m - Avansert AI: Perimeter, Ansiktsgjenkjenning, Telling, Metadata - Vanntetting IP67 | PoE (IEEE802.3af)

- Safire Smart
- Range I1 med avansert kunstig intelligens
- Turret IP-kamera
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 megapiksler (2592 x 1520)
- 2,8 mm objektiv
- 0 lux
- IR-rekkevidde 30 m
- Kompresjon H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Integrert mikrofon
- Lyd
- Avansert kunstig intelligens: deteksjon av mennesker, kjøretøy og ikke-motoriserte kjøretøy
- Ansiktsfangst

- Video metadata
- Mennesker, kjøretøy og ikke-motoriserte kjøretøy teller
- WEB, CMS, Smartphone og NVR grensesnitt
- ONVIF-kompatibel
- PoE (IEEE802.3af)
- Værbestandig IP67

Merke	Safire Smart
Område	I1
Bildesensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Maksimal oppløsning	4 megapiksler (2592 x 1520)
Minimum belysning	Farge: 0,005 Lux @(F1,6, AGC PÅ), 0 Lux med IR
IR rekkevidde	30 m
Dag natt	Avtakbart mekanisk ICR-filter
Elektronisk lukker	1/2~1/100.000 s
Hovedstrømhastighet	25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) HFR-modus: 60 FPS (1080P / 720P)
Ekstra strømmehastighet	25 FPS (720P, D1, CIF, 480x240)
Tredje strømmehastighet	25 FPS (D1, 480 x 240, CIF)
Komprimering	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bithastighet	64 Kbps ~ 8 Mbps
Linse	2,8 mm
Betrakningsvinkel (FOV)	H: 95°, V: 53,2°, D: 100,7°
Rekkevidde ytelse	61 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
Bildeforbedringer	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, speilfunksjon, personvernmaske, ROI
Bevegelsessensor	Ja
Smarte funksjoner	Avansert kunstig intelligens basert på klassifisering av mennesker, kjøretøy og ikke-motoriserte kjøretøy på: Områdeinntrenging, Linjekryssing, Entry Region, Exit Region ansiktsgjenkjenning og ansiktsfanger. Telling av personer, kjøretøy og ikke-motoriserte kjøretøy
	Funksjonsutvinning: - Menneske: Opp til 13 egenskaper - Kjøretøy: Opptil 5 egenskaper - Ikke-motorisert kjøretøy: Opptil 1 egenskaper
	Andre smarte hendelser: mistet gjenstand, fjernet gjenstand, videounntak (endring av scene, tap av video, ...)
Lyd	Innebygd mikrofon, 1 inngang
Lydkomprimering	G711A / U
Nettverksgrensesnitt	Ethernet 10 / 100M BaseT

Internt minne	MicroSD-kort opptil 256 GB
Fjerntilgang	Nettleser, Smartphone App Safire Smart, PC Software Safire Smart VMS
Interoperabilitet	ONVIF
Strømforsyning	DC 12 V / 460 mA / 6,5 W maks. / IEEE802.3af PoE
Grad av beskyttelse	Værbestandig IP67
Materiale	Metallisk
Temp. operasjon	-30°C ~ +60°C
Dimensjoner	94,6 (B) x 82,80 (H) mm
Vekt	460 g