



WWW.SECURITYSYSTEMS.NO

SAFIRE SMART 8 MPX TURRET OVERVÅKNINGSKAMERA SF-IPT020A-8I2



Safire Smart - avansert I2 AI IP Turret-overvåkingskamera - 8 megapiksler oppløsning (3840x2160) - 2,8 mm objektiv | Lyd | IR 30m | MIC - Advanced AI: Video Metadata and bevegelsesdeteksjon. Ansiktsbehandling - IP67 vanntetting | PoE (IEEE802.3af)

- Safire Smart
- I2-serien med avansert kunstig intelligens
- Turret IP-kamera
- 1/2,8" Progressive Scan CMOS
- 8 megapiksler (3840 x 2160)
- Objektiv 2,8 mm
- 0 lux
- IR alçance 30 m
- H.265+ / H.264+ kompresjon
- WDR
- 3DNR
- Lyd
- Avansert kunstig intelligens: deteksjon av mennesker, kjøretøy og ikke-motoriserte kjøretøy
- Ansiktsgjenkjenning
- Videometadata

- Telling av mennesker, kjøretøy og ikke-motoriserte kjøretøy
- Interfaz WEB, CMS, smarttelefon og NVR
- MicroSD-kort opptil 256 GB
- Kompatibel med ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Vanntett IP67

Merke	Safire Smart
Gama	I2
Bildesensor	1/2,8" Progressive Scan CMOS
Maksimal oppløsning	8 megapiksler (3840 x 2160)
Minimum belysning	Farge: 0,02 Lux @(F1,6, AGC PÅ), 0 Lux med IR
IR-omfang	30 m
Dag natt	Avtakbart ICR mekanisk filter
Elektronisk lukker	1/2~1/100.000 s
Cup Main Stream	25 FPS (8Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P)
Ekstra Stream-brett	Modus HFR: 60 FPS (1080P / 720P)
Tasa Tercer Stream	25 FPS (720P, D1, CIF, VGA, 480x240)
Komprimering	25 FPS (720P, D1, 480x240, CIF)
Bithastighet	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Optikk	64 Kbps ~ 12 Mbps
Synsvinkel (FOV)	2,8 mm
DORI	H: 104°, V: 55°, D: 125°
Bildeforbedringer	83 m (D), 33 m (O), 17 m (R), 8 m (I) WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, speilfunksjon, personvernmaske, ROI
Bevegelsessensor	Og
Smarte funksjoner	Avansert kunstig intelligens: Klassifisering av mennesker, kjøretøy og ikke-motoriserte kjøretøy på: Områdeinntrenging, Linjekryssing, innkjøringsområde, utkjøringsområde Ansiktsgjenkjenning og ansiktshenting. Telling av personer, kjøretøy og ikke-motoriserte kjøretøy
	Videometadata (Uttrekk av egenskaper): - Menneske: opptil 13 kjennetegn (farge på klær, hatt, ryggsekk, ...) - Kjøretøy: opptil 5 kjennetegn (farge, type, merke, modell og adresse) - Ikke-motorisert kjøretøy: Opptil 1 kjennetegn
	Andre arrangementer Smart: Forlatt objekt, Fjernet objekt, Video-unntak (sceneendring, tap av video, ...)
Lyd	Integrert mikrofon, 1 inngang

lydkomprimering	G711A / U
Nettverksgrensesnitt	Ethernet 10 / 100M BaseT
Intern lagring	microSD-kort opptil 256 GB
EIS (elektronisk bildestabilisator)	Og
Fjerntilgang	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilitet	ONVIF
Strømforsyning	DC 12 V / 702 mA / 9W maks. / PoE IEEE802.3af
Grad av beskyttelse	Vannrett IP67, vandalsikker IK10
Materiale	Metall
Temp. fungerer	-30°C ~ +60°C
Dimensjoner	94,6 (Ø) x 82,8 (Al) mm
Vekt	460 g