



WWW.SECURITYSYSTEMS.NO

SAFIRE SMART 4 MPX TURRET OVERVÅKNINGSKAMERA SF-IPT511CA-4E1-DL



Safire Smart - Turret IP-kamera E1 Night Color AI-område - Oppløsning 4 megapiksler (2566x1440) - Motorisert objektiv 2,8~12mm | IR&Led opp til 40m - AI: Klassifisering av mennesker og kjøretøy - Vanntetting IP67 | PoE (IEEE802.3af)

- Safire Smart
- Range E1 med kunstig intelligens
- Turret IP-kamera
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 4 megapiksler (2560 x 1440)
- 2,8~12mm motorisert linse
- 0 lux
- Nattfarge, fargebilde 24/7 timer
- Dobbelt lys: IR-rekkevidde 40 m og hvit LED-rekkevidde 40 m
- Kompresjon H.265 / H.264
- WDR
- 3DNR
- Integreert mikrofon
- Lyd
- Kunstig intelligens: Klassifisering av menneske og kjøretøy
- WEB, CMS, Smartphone og NVR grensesnitt

- ONVIF-kompatibel
- PoE (IEEE802.3af)
- Værbestandig IP67

Merke	Safire Smart
Område	E1 Nattfarge
Bildesensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Maksimal oppløsning	4 megapiksler (2560 x 1440)
Minimum belysning	Farge: 0,003 Lux @(F1,0, AGC PÅ) Nattfarge, fargebilde 24/7t
Belysningsomfang	Dobbel belysning: IR opp til 40m Hvit LED opp til 40m
Dag natt	Avtakbart mekanisk ICR-filter
Elektronisk lukker	1/2~1/100.000 s
Hovedstrømhastighet	25 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P)
Ekstra strømmehastighet	25 FPS (720P, D1, CIF)
Tredje strømmehastighet	25 FPS (D1, 480 x 240, CIF)
Komprimering	H.265 / H.264
Bithastighet	64 Kbps ~ 8 Mbps
Linse	Motorisert 2,8~12 mm
Betrakningsvinkel (FOV)	H: 97-33°, V: 52-18°, D: 115-37°
Rekkevidde ytelse	B: 59 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I) T: 182 m (D), 73 m (O), 36 m (R), 18 m (I)
Bildeforbedringer	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, speilfunksjon, personvernmaske, ROI
Bevegelsessensor	Ja
Smarte funksjoner	Kunstig intelligens basert på klassifisering av mennesker og kjøretøy på: Områdeinntrenging, Linjekryssing, Entry Region, Exit Region
	Andre smarte hendelser: mistet objekt, fjernet objekt, Video-unntak (endring av scene, videotap, ...)
Lyd	Innebygd mikrofon, 1 inngang
Lydkomprimering	G711A / U
Nettverksgrensesnitt	Ethernet 10 / 100M BaseT
Internt minne	MicroSD-kort opptil 256 GB
Fjerntilgang	Nettleser, Smartphone App Safire Smart, PC Software Safire Smart VMS
Interoperabilitet	ONVIF
Strømforsyning	DC 12 V / 708 mA / 8,5 W maks. / IEEE802.3af PoE
Grad av beskyttelse	Værbestandig IP67
Materiale	Metallisk
Temp. operasjon	-30°C ~ +60°C
Dimensjoner	130 (Ø) x 99,6 (h) mm
Vekt	660 g