



WWW.SECURITYSYSTEMS.NO

SAFIRE SMART 8 MPX TURRET OVERVÅKNINGSKAMERA SF-IPT520ZA-8I2



Safire Smart - Avansert I2 AI IP Turret overvåkningskamera - 8 megapiksler oppløsning (3840x2160) - 2,8-12 mm motorisert objektiv | Lyd | IR 50m - Avansert AI: Videometadata og deteksjon. Ansiktsgjenkjenning - IP67 vanntetting | PoE (IEEE802.3af)

- Safire Smart
- I2-serien med avansert kunstig intelligens
- Turret IP-overvåkningskamera
- 1/2,8" Progressive Scan CMOS
- 8 megapiksler (3840 x 2160)
- Objektiv 2,8-12 mm
- 0 lux
- IR alcance 50 m
- H.265+ / H.264+ kompresjon
- WDR
- 3DNR
- Integrert mikrofon
- Lyd
- Avansert kunstig intelligens: deteksjon av mennesker, kjøretøy og ikke-motoriserte kjøretøy
- Ansiktsfangst

- Videometadata
- Telling av mennesker, kjøretøy og ikke-motoriserte kjøretøy
- Interfaz WEB, CMS, smarttelefon og NVR
- MicroSD-kort opptil 256 GB
- Kompatibel med ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Vanntett IP67

Merke	Safire Smart
Gama	I2
Bildesensor	1/2,8" Progressive Scan CMOS
Maksimal oppløsning	8 megapiksler (3840 x 2160)
Minimum belysning	Farge: 0,015 Lux @(F1,4, AGC PÅ), 0 Lux med IR
IR-omfang	50 m
Dag natt	Avtakbart ICR mekanisk filter
Elektronisk lukker	1/2~1/100.000 s
Cup Main Stream	25 FPS (8Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) Modus HFR: 60 FPS (1080P / 720P)
Ekstra Stream-brett	25 FPS (720P, D1, CIF, VGA, 480x240)
Tasa Tercer Stream	25 FPS (720P, D1, 480x240, CIF)
Komprimering	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bithastighet	64 Kbps ~ 12 Mbps
Optikk	Motorisert 2,8-12 mm
Synsvinkel (FOV)	H: 97-32°, V: 57-18°, D: 115-36°
DORI	B: 80 m (D), 32 m (O), 16 m (R), 8 m (I) T: 273 m (D), 109 m (O), 55 m (R), 27 m (I)
Bildeforbedringer	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, speilfunksjon, personvernmaske, ROI
Bevegelsessensor	Og
Smarte funksjoner	Avansert kunstig intelligens: Klassifisering av mennesker, kjøretøy og ikke-motoriserte kjøretøy på: Områdeinntrenging, Linjekryssing, innkjøringsområde, utkjøringsområde Ansiktsgjenkjenning og ansiktsfangst Telling av personer, kjøretøy og ikke-motoriserte kjøretøy Videometadata (Uttrekk av egenskaper): - Menneske: opptil 13 kjennetegn (farge på klær, hatt, ryggsekk, ...) - Kjøretøy: opptil 5 kjennetegn (farge, type, merke, modell og adresse) - Ikke-motorisert kjøretøy: Opptil 1 kjennetegn

Lyd	Andre arrangementer Smart: Forlatt objekt, Fjernet objekt, Video-unntak (sceneendring, tap av video, ...)
lydkomprimering	Integrert mikrofon / 1 inngang
Nettverks grensesnitt	G711A / U
Alarmer	Ethernet 10 / 100M BaseT
Intern lagring	Har ikke
EIS (elektronisk bildestabilisator)	microSD-kort opptil 256 GB
Fjerntilgang	Og
	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilitet	ONVIF
Strømforsyning	DC 12 V / 875 mA / 10,5 W maks. / PoE
	IEEE802.3af
Grad av beskyttelse	Vanntett IP67
Materiale	Metall
Temp. fungerer	-30°C ~ +60°C
Dimensjoner	130,7 (Ø) x 109,3 (Al) mm
Vekt	876 g