



WWW.SECURITYSYSTEMS.NO

SAFIRE SMART SF-NVR6216A-A1



Safire Smart - NVR-opptaker for IP-overvåkningskameraer A1-rekkevidde - 16 kanaler video / H.265+ - Oppløsning opptil 8Mpx / Båndbredde 160 Mbps - HDMI 4K og VGA / 2HDD-utgang - Ansiktsgjenkjenning / smarte søk

- Safire Smart
- A1
- NVR for IP-overvåkningskameraer
- 16 kanaler
- 160 Mbps båndbredde støttes
- Maksimal oppløsning 8 megapiksler (3840x2160)
- Kompresjon H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Utganger 4K HDMI og VGA
- POS funksjon
- Ansiktsgjenkjenning
- Ansiktssporing på kart
- IP Dual Stream Access
- Mus
- RCA lyd
- Alarmer
- Plass til 2 harddisker
- WEB, CMS og smarttelefongrensesnitt

- ONVIF-kompatibel

Merke	Safire Smart
Område	A1
Innganger for IP-kameraer	16CH IP
IP-kompatible kameraer	Safire Smart (native protokoll), ONVIF
Toveis lyd	1 inngang / 1 RCA utgang
Videoutganger	1 HDMI 4K, 1 VGA
Main Stream-opptak	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF
Avkodingskapasitet	1CH 8Mpx 4CH 1080P
Videokomprimeringsformat	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Lydkomprimering	G.711(U/A)
Total båndbredde	160 Mbps nedstrøms / 160 Mbps oppstrøms
Skjermopløsning	HDMI: 3840x2160@60FPS/30FPS, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Alarmer	VGA: 1920x1080, 12480x, 12480x, 710x
POS funksjon	8 innganger / 4 utganger
Intelligente funksjoner	Ja Ansiktsgjenkjenning opptil 16CH Beregning av opptil 180 bilder/minutt 32 biblioteker og opptil 5000 ansiktsbilder
	Bildesøk via opptaker, APP og programvare
	Ansiktssporing på kart eller plan
	Statistisk informasjon om ansiktsresultater.
	TrueSense intelligente hendelsessøk etter mennesker og kjøretøy (kamera med TrueSense kreves)
Opptaksmetode	Manuell, programmert, bevegelsesdeteksjon, smarte hendelser, alarminngang, POS
Samtidig multifunksjon	Pentaplex: Live, opptak, avspilling, sikkerhetskopiering og fjerntilgang
Ekstern sikkerhetskopi	USB-minnepinne / USB HDD / USB CD-RW / USB DVR-RW /
Internt minne	2x HDD 3,5" SATA3.0 opp til 8 TB hver (ikke inkludert)
Kommunikasjon	1 x USB 3.0 / 1 x USB 2.0 / 1 x RJ45 10/100/1000M (Ethernet) / RS485
Fjerntilgang	Nettleser, Safire Smartphone-app og PC-programvare Safire Smart VMS
Strømforsyning	DC 12V / 2A, < 10W (uten harddisk)

Driftstemperatur
Dimensjoner / vekt

-10°C ~50°C, fuktighet 10~90 %
45(H) x 380(B) x 268(D)mm / 1,2 kg