



WWW.SECURITYSYSTEMS.NO

SAFIRE SMART 64 kanalers SF-NVR6864A-A1



Safire Smart - NVR-opptaker for IP-overvåkningskameraer A1-rekkevidde - 64CH video / H.265+ - Oppløsning opptil 12Mpx / Båndbredde 320 Mbps - HDMI 4K og VGA / 8HDD-utgang - Videometadata / RAID-støtte

- Safire Smart
- A1
- NVR for IP-kameraer
- 64 CH
- 320 Mbps båndbredde støttes
- Maksimal oppløsning 12 megapiksler
- Kompresjon H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Utganger 4K HDMI og VGA
- POS funksjon
- Video metadata
- Avvikende fiskeøye
- IP Dual Stream Access
- Mus
- RCA lyd
- Alarmer
- Plass til 2 harddisker
- RAID-støtte

- WEB, CMS og smarttelefongrensesnitt
- ONVIF-kompatibel

Merke	Safire Smart
Område	A1
Innganger for IP-kameraer	64CH IP
IP-kompatible kameraer	Safire Smart (native protokoll), ONVIF
Toveis lyd	1 inngang / 1 RCA utgang
Videoutganger	1 HDMI 4K, 1 HDMI 1080P, 1 VGA 1080P
Main Stream-opptak	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF
Avkodingskapasitet	1CH 12Mpx 4CH 5MPx
Videokomprimeringsformat	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Lydkomprimering	G.711(U/A)
Total båndbredde	320 Mbps nedstrøms / 320 Mbps oppstrøms
Skjermopløsning	HDMI 1: 3840x2160@60FPS/30FPS, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 HDMI 2: 1920x1080, 10280x, 10280x, 10280x, 10280x 7 VGA: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1024 x 768
Alarmer	8 innganger / 4 utganger
POS funksjon	Ja
Intelligente funksjoner	TrueSense intelligente hendelsessøk etter menneske og kjøretøy (kamera med TrueSense kreves)
	Videometadatasøk: Attributter hos mennesker (farge på klær, ryggsekk, briller, ...) og kjøretøy (farge, type, merke)
Dewarping	Støtter dewarping av fiskeøyekamera
Opptaksmetode	Manuell, programmert, bevegelsesdeteksjon, smarte hendelser, alarminngang, POS
Samtidig multifunksjon	Pentaplex: Live, opptak, avspilling, sikkerhetskopiering og fjerntilgang
Ekstern sikkerhetskopi	USB-minne / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
Internt minne	8x HDD 3,5" SATA3.0 opp til 8 TB hver (ikke inkludert)
PLYNDRINGSTOKT	RAID0 / RAID1 / RAID5 / RAID6 / RAID10
Kommunikasjon	2x E-SATA / 1 x USB 3.0 / 2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 10/100/1000M (Ethernet)
Fjerntilgang	Nettleser, Safire Smartphone-app og PC-programvare Safire Smart VMS
Strømforsyning	AC 220V (ATX 250W inkludert) < <30W (uten harddisk)

Driftstemperatur
Dimensjoner / vekt

-10°C ~50°C, fuktighet 10~90 %
90(H) x 445(B) x 436(D)mm / 2Kg