



[WWW.SECURITYSYSTEMS.NO](http://WWW.SECURITYSYSTEMS.NO)

## SAFIRE SMART 8 POE SF-NVR8108A-8P-B2



Safire Smart - NVR-opptaker for B2 IP-overvåkningskameraer - 8CH PoE-porter / H.265S-komprimering / 1HDD - Oppløsning opptil 12Mpx / 80Mbps båndbredde - 4K HDMI og VGA / Fisheye Dewarping - Ansiktsgjenkjenning, videometadata

- Safire Smart
- Gamma B2
- NVR-opptaker for IP-kameraer
- 8 CH
- 8 Puertos PoE 802.3af/at
- Støttet båndbredde 80 Mbps
- Maksimal oppløsning 12 megapiksler
- H.265S/H.265+/H.265/H.264+ Kompresjon
- 1 4K HDMI-utgang og 1 VGA-utgang
- POS funksjon
- Smarte søk etter mennesker, kjøretøy og tohjulinger
- ansiktsgjenkjenning
- Ansiktssporing på kart
- Dewarping for Fisheye-kameraer
- Tilkobling/deaktivering fra mobil-APP
- Acceso IP Dual Stream
- RCA lyd

- Alarmer
- Plass til 1 HDD
- Effekt ?80W
- WEB, CMS og smarttelefongrensesnitt
- Kompatibel med ONVIF
- NDAA-sertifikat

<b>Merke</b>	Safire Smart
<b>Gama</b>	B2
<b>Innganger for IP-kameraer</b>	8CH IP
<b>PoE-porter</b>	8 RJ45 10/100M
	Potencia ?80W, PoE 802.3af/at
<b>Kompatible IP-kameraer</b>	Safire Smart (native protokoll), ONVIF
<b>Toveis lyd</b>	1 inngang / 1 RCA utgang
<b>Hovedstrømopptak</b>	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF
<b>Dekodingsevne</b>	1CH 12Mpx @ 20FPS 4CH 1080P @ 30FPS
<b>Videokomprimeringsformat</b>	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264+
<b>lydkomprimering</b>	G.711(U/A)
<b>Total båndbredde</b>	80 Mbps inn / 80 Mbps ut
<b>videoutganger</b>	1 HDMI 4K / 1 VGA
<b>Skjermopløsning</b>	HDMI 1: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1024x768
	VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1024x768
	*HDMI og VGA kan konfigureres til å sende ut samme eller annen videokilde
<b>Samtidig multifunksjon</b>	Péntaplex: Live, opptak, avspilling, sikkerhetskopiering og fjerntilgang
<b>Multi-Pantalla</b>	Primær utgang: 1 / 4 / 6 / 8 / 9 (Live View) Sekundær Output: 1 / 4 / 6 / 8 / 9 (Live View)
	AI-modus (Standard): Maks. 8CH (samtidig HDMI og VGA) AI i opptaker tilgjengelig
	Uavhengig videoutgang: Maks. 16CH (HDMI- og VGA-uavhengig) AI per opptaker ikke tilgjengelig
<b>Opptaksmetode</b>	Manuell, planlagt, bevegelsesdeteksjon, smarte hendelser, alarminngang, POS
<b>POS funksjon</b>	Og
<b>Perimeterbeskyttelse</b>	Nødvendig å bruke Safire Smart 4I1- eller 8I2-kameraer
	Kunstig intelligens basert på klassifisering av mennesker, kjøretøy og tohjulinger på:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Områdeinntrenging</li> <li>- Linjekryssing</li> <li>- Regioninngang</li> <li>- Regionutgang</li> </ul>
<b>ansiktsgjenkjenning</b>	<p>Detaljerte søk etter intelligente hendelser          Ansiktsgjenkjenning med Safire Smart 411- eller 812-kameraer opp til 8CH (alle kanaler)          Ansiktsgjenkjenning av NVR selv med hvilket som helst kamera opp til 2CH</p> <p>Ansiktsgjenkjenning opptil 6CH maksimum          Databehandling av opptil 18 bilder/sekund          32 biblioteker og opptil 10 000 ansiktsbilder</p> <p>søk ved bilde gjennom opptakeren, APP og PC-programvare          Ansiktssporing på kart eller fly          Statistisk informasjon om ansiktsresultater etter dag, uke, måned eller personlig periode          Nødvendig å bruke Safire Smart 411- eller 812-kameraer          Uttak av funksjoner fra mennesker og kjøretøy          For mennesker: mulighet for å trekke ut opptil 13 egenskaper (briller, farge på klær osv.)          For kjøretøy: mulighet for å trekke ut opptil 5 egenskaper (farge, type) , etc.)          Ja (Safire Smart-nummerskiltkamera kreves)          Støtter dewarping av Fisheye-kameraer          16 innganger / 4 utganger          Minne USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB</p>
<b>Videometadata</b>	
<b>Nummerskiltgjenkjenning</b>	
<b>Dewarping</b>	
<b>Alarmer</b>	
<b>Ekstern backup</b>	
<b>Intern lagring</b>	1x HDD 3,5" SATA3.0 opptil 10 TB (ikke inkludert)
<b>Kommunikasjon</b>	1 x USB 3.0 / 2 x USB 2.0 / 2 x RJ45 10/100/1000M (Ethernet) / RS485
<b>Fjerntilgang</b>	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart og programvare PC Safire Smart VMS
<b>Fôring</b>	DC48 V, 2,5A ? 20W (Sin disco duro)
<b>Driftstemperatur</b>	-10oC ~50oC, Fuktighet 10~90 %
<b>Dimensjoner / vekt</b>	48,1 (Al) x 300 (An) x 248,5 (Fo) mm / 1,18 kg