



[WWW.SECURITYSYSTEMS.NO](http://WWW.SECURITYSYSTEMS.NO)

## **SAFIRE SMART 16 kanalers SF-NVR8216A-A2**



Safire Smart - NVR-opptaker for IP-overvåkningskamera A2-rekkevidde - 16CH video / Komprimering H.265+ / 2HDD - Oppløsning opptil 12Mpx / Båndbredde 160Mbps - HDMI 4K, HDMI FullHD & VGA / "Dewarping Fisheye" - Ansiktsgjenkjenning / smarte søk

- Safire Smart
- A2
- NVR for IP-kameraer
- 16 CH
- 160 Mbps båndbredde støttes
- Maksimal oppløsning 12 megapiksler
- Kompresjon H.265+/H.265/H.264+/H.264
- 1 HDMI-utgang 4K, 1 HDMI FullHD-utgang og 1 VGA-utgang
- POS funksjon
- Ansiktsgjenkjenning
- Ansiktssporing på kart
- Dewarping for Fisheye-kameraer
- IP Dual Stream Access
- Mus
- RCA lyd
- Alarmer
- Plass til 2 HDD

- WEB, CMS og smarttelefongrensesnitt
- ONVIF-kompatibel

<b>Merke</b>	Safire Smart
<b>Område</b>	A2
<b>Innganger for IP-kameraer</b>	16 CH IP
<b>IP-kompatible kameraer</b>	Safire Smart (native protokoll), ONVIF
<b>Toveis lyd</b>	1 inngang / 1 RCA utgang
<b>Videoutganger</b>	1 HDMI 4K, 1 HDMI 1080p, 1 VGA
<b>Main Stream-opptak</b>	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF
<b>Avkodingskapasitet</b>	1CH 12Mpx 4CH 1080P
<b>Videokomprimeringsformat</b>	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
<b>Lydkomprimering</b>	G.711(U/A)
<b>Total båndbredde</b>	160 Mbps nedstrøms / 160 Mbps oppstrøms
<b>Skjermopløsning</b>	HDMI 1: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1024x768  HDMI 2: 1920x1080, 1280x1024, 1024x768  VGA: 1920x1080, 1920x1080, 1920x1080, 1920x1080, 1020x1080, 1020x1080, 1020x1080, 1020x1080, 1920x1080, 1920x1080, 1920x1080
<b>Alarmer</b>	er samtidige
<b>POS funksjon</b>	*HDMI 1 og HDMI 2 atskilt
<b>Intelligente funksjoner</b>	8 innganger / 4 utganger Ja Ansiktsgjenkjenning opptil 6CH Beregning av opptil 18 bilder / sekund 32 biblioteker og opptil 10000 ansiktsbilder  Bildesøk via opptaker, APP og programvare  Ansiktssporing på kart eller plan  Statistisk informasjon om ansiktsresultater.  TrueSense intelligente hendelsessøk etter mennesker og kjøretøy (kamera med TrueSense kreves).  Videostruktur: Uttrekk av funksjoner for mennesker og kjøretøy For mennesker: Kan trekke ut opptil 13

	funksjoner (briller, farge på klær, osv.) For kjøretøy: kan trekke ut opptil 5 karakterer (farge, type osv.)
<b>Dewarping</b>	Støtter Fisheye kamera dewarping
<b>Opptaksmetode</b>	Manuell, programmert, bevegelsesdeteksjon, smarte hendelser, alarminngang, POS
<b>Samtidig multifunksjon</b>	Pentaplex: Live, opptak, avspilling, sikkerhetskopiering og fjerntilgang
<b>Ekstern sikkerhetskopi</b>	USB-minne / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
<b>Internt minne</b>	2x HDD 3,5" SATA3.0 opptil 10 TB hver (ikke inkludert)
<b>Kommunikasjon</b>	1 x USB 3.0 / 2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 10/100/1000M (Ethernet) / RS485
<b>Fjerntilgang</b>	Nettleser, Safire Smartphone-app og PC-programvare Safire Smart VMS
<b>Strømforsyning</b>	DC 12V / 4A, < 20W (uten harddisk)
<b>Driftstemperatur</b>	-10°C ~50°C, fuktighet 10~90 %
<b>Dimensjoner / vekt</b>	45 (H) x 380 (B) x 268 (D) mm / 1,62 kg