



WWW.SECURITYSYSTEMS.NO

SAFIRE SMART 32 kanalers SF-NVR8232A-B2



Safire smart 32 kanalers NVR opptaker for overvåkningskameraer. Innehar enorme muligheter med ansiktsgjenkjenning og smarte søk etter mennesker, kjøretøy og tohjulinger. Den takler overvåkningskameraer opptil 12 mpx og har en båndbredde på hele 192 MBPS. Det er 2 HDMI innganger og plass til 2 harddisker.

- Safire Smart
- Gamma B2
- NVR-opptaker for IP-kameraer
- 32 CH
- Støttet båndbredde 192 Mbps
- Maksimal oppløsning 12 megapiksler
- Kompresjon H.265S/H.265+/H.265/H.264+
- 1 4K HDMI-utgang, FullHD HDMI-utgang og 1 VGA-utgang
- POS funksjon
- Smarte søk etter mennesker, kjøretøy og tohjulinger
- ansiktsgjenkjenning
- Ansiktssporing på kart
- Dewarping for Fisheye-kameraer
- Tilkoble / deaktivere fra mobil-APP
- Acceso IP Dual Stream
- RCA lyd

- alarmer
- Plass til 2 harddisker
- WEB, CMS og smarttelefongrensesnitt
- Kompatibel med ONVIF
- NDAA-sertifisert

SPESIFIKASJONER:

Merke	Safire Smart
Spekter	B2
IP-kamerainnganger	32CH IP
Støttede IP-kameraer	Safire Smart (native protokoll), ONVIF
toveis lyd	1 inngang / 1 RCA utgang
Hovedstrømopptak	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF
dekode evne	1CH 12Mpx @ 20FPS 4CH 1080P @ 30FPS
Videokomprimeringsformat	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
lydkomprimering	G.711(U/A)
Full båndbredde	160 Mbps inngang / 160 Mbps utgang
videoutganger	1 HDMI 4K / 1 HDMI FullHD / 1 VGA
Skjermopløsning	HDMI 1: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1024x768 HDMI 2: 1920x1080, 1280x1024, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1020x1080, 1020x1080, 102x1080, 1020x1080, 1020x1080, 102x1080 HDMI
Samtidige multifunksjoner	2 uavhengige * HDMI 1 og VGA samtidige Pentaplex: Direkte, opptak, avspilling, sikkerhetskopiering og fjerntilgang
Multi-skjerm	Hovedavgang: 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16 / 25 / 36 (Live View) Sub-utgang: 1 / 4 / 6 / 8 / 9 (Live View)
Opptaksmetode	Manuell, planlagt, bevegelsesdeteksjon, smarte hendelser, alarminngang, POS
POS funksjon	Ja
Perimeterbeskyttelse	Nødvendig for å bruke Safire Smart 411 eller 812 kameraer Kunstig intelligens basert på klassifisering av mennesker, kjøretøy og tohjulinger på: - Områdeinntrenging - linjekryssing - Regioninnspill - Regionutgang

Ansiktsgjenkjenning

Detaljerte smarte hendelsessøk
Ansiktsgjenkjenning med Safire Smart 411 eller 812
kameraer opp til 32CH (alle kanaler)

Ansiktsgjenkjenning av NVR selv med et hvilket som helst
kamera opp til 2CH

Ansiktsgjenkjenning opptil 6CH maksimum

Beregning av opptil 18 bilder / sekund

32 biblioteker og opptil 10 000 ansiktsbilder

Søker etter bilde gjennom opptakeren, APP og PC-
programvare

Ansiktssporing på kart eller plan

Statistisk informasjon om ansiktsresultater etter dag, uke,
måned eller tilpasset periode
Nødvendig for å bruke Safire Smart 411 eller 812 kameraer

Video metadata

Utvinning av menneske- og kjøretøyegenskaper

For mennesker: mulighet for å trekke ut opptil 13
egenskaper (briller, klesfarge, etc.)

For kjøretøy: mulighet for å trekke ut opptil 5 egenskaper
(farge, type, etc.)

Ja (Safire Smart skiltkamera kreves)

Støtter dewarping av Fisheye-kameraer via web og APP
6 innganger / 4 utganger

USB-minne / USB HDD / USB CD-RW / USB DVR-RW
2x HDD 3,5" SATA3.0 opptil 10 TB (ikke inkludert)

1 x USB 3.0 / 2 x USB 2.0 / 2 x RJ45
10/100/1000M (Ethernet) / RS485

Safire Smart Smartphone-app og Safire Smart VMS PC-
programvare

DC 12V / 4A, ? 20W (uten HDD)

-10oC ~50oC, Fuktighet 10~90 %

48,1 (Al) x 380 (An) x 268 (Fo) mm / 1,18 kg

Nummerskiltgjenkjenning

Dewarping

Alarm

Eksternt backup

Intern lagring

Kommunikasjon

Nettleser med fjerntilgang

Strømforsyning

Driftstemperatur

Dimensjoner / vekt