



WWW.SECURITYSYSTEMS.NO

SAFIRE SMART 16 kanaler SF-NVR8416A-A2



Safire Smart - NVR-opptaker for overvåkningskameraer A2-rekkevidde - 16CH video / Kompresjon H.265+ / 4HDD - Oppløsning opptil 12Mpx / Båndbredde 160Mbps - HDMI 4K, HDMI FullHD & VGA / Dewarping Fisheye - Ansiktsgjenkjenning / smarte søk

- Safire Smart
- A2
- NVR for IP-kameraer
- 16 kanaler
- 160 Mbps båndbredde støttes
- Maksimal oppløsning 12 megapiksler
- Kompresjon H.265+/H.265/H.264+/H.264
- 1 HDMI-utgang 4K, 1 HDMI FullHD-utgang og 1 VGA-utgang
- POS funksjon
- Ansiktsgjenkjenning
- Ansiktssporing på kart
- Dewarping for Fisheye-kameraer
- IP Dual Stream Access
- Mus
- RCA lyd
- Alarmer
- Plass til 4 HDD

- WEB, CMS og smarttelefongrensesnitt
- ONVIF-kompatibel

SPESIFIKASJONER:

Merke	Safire Smart
Område	A2
Innganger for IP-kameraer	16 CH IP
IP-kompatible kameraer	Safire Smart (native protokoll), ONVIF
Toveis lyd	1 inngang / 1 RCA utgang
Videoutganger	1 HDMI 4K, 1 HDMI 1080p, 1 VGA
Main Stream-opptak	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF
Avkodingskapasitet	1CH 12Mpx 4CH 1080P
Videokomprimeringsformat	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Lydkomprimering	G.711(U/A)
Total båndbredde	160 Mbps nedstrøms / 160 Mbps oppstrøms
Skjermopløsning	HDMI 1: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1024x768 HDMI 2: 1920x1080, 1280x1024, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1920x1080, 1920x1080, 1920x1080, 1020x1080, 1020x1080, 1020x1080, 1020x1080, 1920x1080, 1920x1080, 1920x1080
Alarmer	er samtidige
POS funksjon	*HDMI 1 og HDMI 2 atskilt
Intelligente funksjoner	16 innganger / 4 utganger Ja Ansiktsgjenkjenning opptil 16CH Beregning av opptil 18 bilder / sekund 32 biblioteker og opptil 10000 ansiktsbilder Bildesøk via opptaker, APP og programvare Ansiktssporing på kart eller plan Statistisk informasjon om ansiktsresultater. TrueSense intelligente hendelsessøk etter mennesker og kjøretøy (kamera med TrueSense kreves). Videostruktur: Uttrekk av funksjoner for

	mennesker og kjøretøy
	For mennesker: Kan trekke ut opptil 13 funksjoner (briller, farge på klær, osv.)
	For kjøretøy: kan trekke ut opptil 5 karakterer (farge, type osv.)
Dewarping	Støtter Fisheye kamera dewarping
Opptaksmetode	Manuell, programmert, bevegelsesdeteksjon, smarte hendelser, alarminngang, POS
Samtidig multifunksjon	Pentaplex: Live, opptak, avspilling, sikkerhetskopiering og fjerntilgang
Ekstern sikkerhetskopi	USB-minne / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
Internt minne	4 x HDD 3,5" SATA3.0 opptil 10 TB hver (ikke inkludert)
Kommunikasjon	1 x USB 3.0 / 2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 10/100/1000M (Ethernet) / RS485
Fjerntilgang	Nettleser, Safire Smartphone-app og PC-programvare Safire Smart VMS
Strømforsyning	AC 100~240 V, <20W (uten harddisk)
Driftstemperatur	-10°C ~ 50°C, fuktighet 10~90 %
Dimensjoner / vekt	70 (H) x 440 (B) x 390 (D) mm / 4,22 kg