



WWW.SECURITYSYSTEMS.NO

SAFIRE SMART 16POE SF-NVR8432A-16P-A2



Safire Smart - NVR-opptaker for IP-kameraer A2-område - 32CH video / PoE 16CH / H.265+ / 4HDD - Oppløsning opptil 12Mpx / Båndbredde 192Mbps - HDMI 4K, HDMI FullHD & VGA / Dewarping Fisheye - Ansiktsgjenkjenning / smarte søk

- Safire Smart
- A2
- NVR for IP-kameraer
- 32 CH
- Switch 16 PoE-porter 150 W
- 192 Mbps båndbredde støttes
- Maksimal oppløsning 12 megapiksler
- Kompresjon H.265+/H.265/H.264+/H.264
- 1 HDMI-utgang 4K, 1 HDMI FullHD-utgang og 1 VGA-utgang
- POS funksjon
- Ansiktsgjenkjenning
- Ansiktssporing på kart
- Dewarping for Fisheye-kameraer
- IP Dual Stream Access
- Mus
- RCA lyd
- Alarmer

- Plass til 4 HDD
- WEB, CMS og smarttelefongrensesnitt
- ONVIF-kompatibel

SPESIFIKASJONER:

Merke	Safire Smart
Område	A2
Innganger for IP-kameraer	32 CH IP
Strøm over Ethernet	Bryter med 16 PoE IEEE802.3af/at-porter [%VAR%] (maks. 150 W)
IP-kompatible kameraer	Safire Smart (native protokoll), ONVIF
Toveis lyd	1 inngang / 1 RCA utgang
Videoutganger	1 HDMI 4K, 1 HDMI 1080p, 1 VGA
Main Stream-opptak	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF
Avkodingskapasitet	1CH 12Mpx 4CH 1080P
Videokomprimeringsformat	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Lydkomprimering	G.711(U/A)
Total båndbredde	192 Mbps nedstrøms / 192 Mbps oppstrøms
Skjermopløsning	HDMI 1: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1024x768 HDMI 2: 1920x1080, 1280x1024, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1920x1080, 1920x1080, 1920x1080, 1020x1080, 1020x1080, 1020x1080, 1020x1080, 1920x1080, 1920x1080, 1920x1080
Dewarping	er samtidige
Alarmer	*HDMI 1 og HDMI 2 atskilt
POS funksjon	Støtter Fisheye kamera dewarping
Intelligente funksjoner	16 innganger / 4 utganger Ja Ansikts kjenning opptil 32 kanaler. Kan ta opptil 18 bilder i sekundet. 32 bibliotek og opptil 10000 ansiktsbilder. Bildesøk via opptaker, APP og software Ansiktssøk. TrueSense intelligent søk etter mennesker og kjøretøy (Kamera med TrueSense er nødvendig).

	Video stuktur: Human and vehicle feature extraction
	For humans: Can extract up to 13 features (glasses, color of clothes, etc.)
	For vehicles: can extract up to 5 características (color, type, etc.)
Opptaksmetode	Manual, programmed, motion detection, smart events, alarm input, POS
Simultaneous multifunction	Pentaplex: Live, Recording, Playback, Backup and Remote Access
External Backup	USB memory / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
Internt minne	4 x HDD 3,5" SATA3.0 opptil 10 TB hver (ikke inkludert)
Kommunikasjon	1 x USB 3.0 / 2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 10/100/1000M (Ethernet) / RS485
Fjerntilgang	Nettleser, Safire Smartphone-app og PC-programvare Safire Smart VMS
Strømforsyning	AC 100~240 V, < 20 W (uten harddisk)
Driftstemperatur	-10°C ~ 50°C, fuktighet 10~90 %
Dimensjoner / vekt	70 (H) x 440 (B) x 390 (D) mm / 4,44 kg