



WWW.SECURITYSYSTEMS.NO

POE SWITCH 5 PORTER + 1 SFP KOMPATIBEL MED SOLCELLEPANEL



PoE-SWITCH - 5 PoE-porter + 1 SFP - Porthastighet 10/100/1000 Mbps - 1xHi-PoE (60W) + 2xPoE+ (30W) + 2x24/48V (25W) - Opptil 65W total PoE-strøm - Støtter 12V/24V batterier og 400W paneler

- SkrivebordsSWITCH
- 5 porter RJ45 10/100/1000 Mbps + 1 Gigabit uplink SFP-port
- 1 HiPoE-port (HiPoE-port 1)
- 2 PoE+-porter (porter 2~3)
- 2 porter PoE+/PoE Passive 24/48V (porter 4~5)- Støtter PoE-effekt på opptil 65W totalt for alle porter
- Kompatibel med PoE IEEE802.3af/at/bt og passiv PoE 24/48V
- UPS-funksjon med batterikontroller 12/24V 50AH
- Kompatibel med solcellepaneler opp til 400W

Grensesnitt

5 PoE-porter RJ45 10/100/1000 Mbps + 1 SFP Gigabit

PoE-funksjoner

Port 1 Hi-PoE opptil 60W 802.3bt
Porter 2-3 PoE+ Opptil 30W 802.3af/at
Porter 4-5 Passiv PoE 24v/48V Opptil 25W
Kompatibel med 12 V eller 24 V 50Ah 5A syre- og litiumbatterier (batteri ikke

Kontroller batterier

	inkludert)
Lastefunksjoner	Kompatibel med paneler opp til 400W Helautomatisk lasting Batteribeskyttelse Automatisk batterispenningsgjenkjenning Integrert litiumbatteri automatisk aktiveringssystem PWM-lademodus Integrert lavbelastnings oppstartsbeskyttelsessystem
Strøminngang	Støtter 12V ?33V panelinngang eller 12V batterier (DC 15-26V)) Støtter 24V ?44V panelinngang eller 24V batterier (DC 26-32V))
Sendingsavstand	10BASE-T: Cat3,4,5 UTP (?250 meter) 100BASE-TX: Cat5 eller senere UTP (150 meter) 1000BASE-TX: Cat6 eller senere UTP (150 meter) 1000BASE-SX: 62,5?m/50?m MMF(2 ~550m) 1000BASE-LX: 62,5?m/50?m MM(2m~550m) eller 10?m SMF(2m~5000m)
Båndbredde	12 Gbps
Pakkevideresendingshastighet	8,64 Mbps
MAC-tabell	2K
Buffer	2,5 MB
Makt	DC 24V / 2A
Dimensjoner	160 x 142 x 35 mm
Driftstemperatur	-20°C - 65°C
Vekt	720 g
Installasjon	Stativ eller vegg
Beskyttelser	3KV 8/20us; IP30