



WWW.SECURITYSYSTEMS.NO

NEARITY KONFERANSEENHET 4 MP KAMERA INTEGRERTE MIKROFONER



Nearity Webcam - Oppløsning 4 MP - 90° Betrakningsvinkel - Integrerte doble mikrofoner - USB 2.0 - Plug & Play

Nærhetswebkamera med 4Mpx oppløsning og innebygd stereomikrofon. Fullstendig Plug & Play USB-tilkobling.

Den har en 1/2,9" CMOS-sensor med 4Mpx-oppløsning og WDR-bildebehandling som automatisk kompenserer for lysstyrke og kontrast for å oppnå de beste resultatene, selv i bakgrunnsbelyste situasjoner. Får et bredt 90°-bilde uten forvrengning fra 3,0 mm-objektivet og F2,3 Bildeformatet er 16:9 for å passe til de vanligste skjermene. Videoen er komprimert i MJPEG-format i sanntid flytende og naturlig video.

En rekke med 2 stereomikrofoner overfører lyden tydelig ved å bruke intelligent bakgrunnsstøyreduksjon. Fanger effektivt lyd opp til en avstand på 2 m.

USB 2.0-tilkoblingen garanterer riktig overføring av videoen på en rask og enkel måte. Ingen ekstra driverinstallasjon kreves. Det er Plug & Play. Plug & Play. Lengden på USB-kabelen gjør at kameraet kan plasseres på opptil 1,4 m avstand. Ingen ekstra strømforsyning kreves da den drives via USB-tilkoblingen.

Kameraet har en leddet klemmebrakett som tilbyr flere plasseringsalternativer. Det inkluderer også et skyvedeksel over linsen for å sikre personvern når kameraet ikke er i bruk eller aktiveres ved en feiltakelse.

Webkameraet er designet for videokonferanser, webinarer (nettkurs), video- og lydstrømming eller for å lage videoer fra en programvare. Den er kompatibel med den mest populære programvaren og applikasjonene som OBS, Skype, Zoom, Jitsi, Youtube, Twitter, Twitch osv. Den kan brukes med datamaskiner, både PC og Mac, samt med andre enheter via USB, som kompatibel med operativsystemer som Windows, MacOS, Android, smart TV og Chrome OS, blant andre.

Kamera	4 MP
Komprimering	YUV/MJPEG
Oppløsning (YUV)	360P ved 30 bilder per sekund
Oppløsning (MJPEG)	1440P ved 30 fps
Bildesensor	1/2,9" Progressive Scan CMOS
Linse	3,0 mm med en synsvinkel på 90°
Infrarød belysning	Ingen
Funksjoner	AWB, WDR, 2D-NR
Lyd	Integrert stereomikrofon array 2 / PCM-kodek 128Kbps Stemmeheving opptil 2 meter Støyreduksjon
Forbindelse	USB 2.0
Makt	DC 5V via USB-tilkobling, forbruk 0,5 A
Dimensjoner	28 (Fo) x 100 (B) x 28 (H) mm (uten klemme) 55 (Fo) x 100 (B) x 50 (H) mm (med klemme)