



WWW.SECURITYSYSTEMS.NO

UPS INTERAKTIV ENFASET 1000VA/600W



Enfaset linje interaktiv UPS - Strøm 1000VA/600W - Inngang 220~240VAC / Utgang 230 VAC - 4 overspenningsbeskyttede utganger - Ladetid 6~8 timer - 2 forseglede bly-syre-batterier (inkludert)

- Enfaset linje interaktiv UPS
- Effekt 1000VA/600W
- Inngang 220-240 Vac
- Autostart funksjon
- 4 backup-utganger med UPS-beskyttelse
- 2 forseglede bly-syre vedlikeholdsfrie batterier 12 V 7 Ah (inkludert)
- Ladetid 6~8 timer

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Makt	1000VA/600W
Inngangsspenning	220~240 Vac
Utgangsspenning	230 Vac ($\pm 10\%$) / simulert sinusbølge
Batteritype	VRLA Generalforsamling for bly, uten vedlikehold
Ladetid	6~8 timer til 90% kapasitet
Beskyttelse	Mot overbelastning

Dimensjoner	162 (H) x 149,3 (B) x 338 (D) mm
Vekt	7,8 kg
Utgangspunkt	4 beskyttede reservestrømpunkter Schuko type
Temp. operasjon	0°C ~ 40°C