



WWW.SECURITYSYSTEMS.NO

UPS ONLINE RACK 1000VA/900W



Online UPS for rack- eller tårninstallasjon - Strøm 1000VA/900W - 2 overspenningsbeskyttede utganger - Ladetid 4 timer 90 % - Varmbyttebar - 2 forseglede bly-syrebatterier

- UPS på nett
- Effekt 1000 VA / 900 W
- 90 % effektivitet
- Inngang 220~240 VAC
- 2 backup-utganger med UPS-beskyttelse
- 2 12 V 9,5 Ah forseglede vedlikeholdsfrie blybatterier
- Ladetid 4~5 timer
- Spesialformat som skal installeres i et stativ ved hjelp av UPS-RACK-KIT (ikke inkludert)
- Emergency Power Off (EPO) funksjon
- Kald start

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Makt	1000VA/900W
Inngangsspenning	220~240 Vac
Utgangsspenning	220~240 Vac
Faktor	0,98

Harmonisk forvrengning	<p>33 % THD (lineær belastning)</p> <p>35 % THD (ikke-lineær belastning)</p>
Bølgeformutgang	Ren sinus
Effektivitet	<p>AC-modus = 90 % når fullastet</p> <p>batterimodus = 85 % når fullastet</p> <p>ECO-modus = 94 % når fullastet</p>
Overføringstid	<p>Hoved - Batteri = 0ms</p> <p>Hoved - Bypass = 4ms</p>
Andre funksjoner	ECO-modus, LCD-informasjonspanel, hørbar varslings om mulige feil
Batteritype	Vedlikeholdsfritt bly 12V 9,5Ah batteri
Ladetid	4 timer til 90 % kapasitet
Dimensjoner	440 (B) x 86,5 (H) x 430 (D) mm
Vekt	14 kg
Utgangspunkt	2 beskyttede reservestrømpunkter Schuko type
Temp. operasjon	0°C ~ 40°C