



[WWW.SECURITYSYSTEMS.NO](http://WWW.SECURITYSYSTEMS.NO)

## UPS ONLINE RACK 1000VA/900W



Online UPS for rack- eller tårninstallasjon - Strøm 1000VA/900W - 2 overspenningsbeskyttede utganger - Ladetid 4 timer 90 % - Varmbyttebar - 2 forseglede bly-syrebatterier

- UPS på nett
- Effekt 1000 VA / 900 W
- 90 % effektivitet
- Inngang 220~240 VAC
- 2 backup-utganger med UPS-beskyttelse
- 2 12 V 9,5 Ah forseglede vedlikeholdsfrie blybatterier
- Ladetid 4~5 timer
- Spesialformat som skal installeres i et stativ ved hjelp av UPS-RACK-KIT (ikke inkludert)
- Emergency Power Off (EPO) funksjon
- Kald start

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

<b>Makt</b>	1000VA/900W
<b>Inngangsspenning</b>	220~240 Vac
<b>Utgangsspenning</b>	220~240 Vac
<b>Faktor</b>	0,98

<b>Harmonisk forvrengning</b>	<p>33 % THD (lineær belastning)</p> <p>35 % THD (ikke-lineær belastning)</p>
<b>Bølgeformutgang</b>	Ren sinus
<b>Effektivitet</b>	<p>AC-modus = 90 % når fullastet</p> <p>batterimodus = 85 % når fullastet</p> <p>ECO-modus = 94 % når fullastet</p>
<b>Overføringstid</b>	<p>Hoved - Batteri = 0ms</p> <p>Hoved - Bypass = 4ms</p>
<b>Andre funksjoner</b>	ECO-modus, LCD-informasjonspanel, hørbar varslings om mulige feil
<b>Batteritype</b>	Vedlikeholdsfritt bly 12V 9,5Ah batteri
<b>Ladetid</b>	4 timer til 90 % kapasitet
<b>Dimensjoner</b>	440 (B) x 86,5 (H) x 430 (D) mm
<b>Vekt</b>	14 kg
<b>Utgangspunkt</b>	2 beskyttede reservestrømpunkter Schuko type
<b>Temp. operasjon</b>	0°C ~ 40°C