



WWW.SECURITYSYSTEMS.NO

ONLINE UPS FOR RACK 1500VA/1350W



Online UPS for rack- eller tårninstallasjon - Effekt 1500VA/1350W - 2 overspenningsbeskyttede utganger - Ladetid 4 timer 90 % - Varmbyttebar - 3 forseglede bly-syre-batterier (inkludert)

- UPS på nett
- Effekt 1500 VA / 1350 W
- 90 % effektivitet
- Inngang 220~240 VAC
- 2 backup-utganger med UPS-beskyttelse
- 3 forseglede bly-syre vedlikeholdsfrie batterier 12 V 9,5 Ah (inkludert)
- Ladetid 4~5 timer
- Spesialformat som skal installeres i et stativ ved hjelp av UPS-RACK-KIT (ikke inkludert)
- Emergency Power Off (EPO) funksjon
- Kald start

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Makt	1500VA/1350W
Inngangsspenning	220~240 Vac
Utgangsspenning	220~240 Vac
Maktfaktor	0,98
Harmonisk forvrengning	?3 % THD (lineær belastning)

Bølgeformutgang	75 % THD (ikke-lineær belastning)
Effektivitet	Ren sinus AC-modus = 90 % når fullastet batterimodus = 85 % når fullastet ECO-modus = 94 % når fullastet
Overføringstid	Hoved - Batteri = 0ms Hoved - Bypass = 4ms
Andre funksjoner	ECO-modus, LCD-informasjonspanel, hørbar varsling om mulige feil
Batteritype	Vedlikeholdsfritt bly 12V 9,5Ah batteri
Ladetid	4 timer til 90 % kapasitet
Dimensjoner	440 (B) x 86,5 (H) x 430 (D) mm
Vekt	16 kg
Utgangspunkt	2 beskyttede reservestrømpunkter Schuko type
Temp. operasjon	0°C ~ 40°C