



[WWW.SECURITYSYSTEMS.NO](http://WWW.SECURITYSYSTEMS.NO)

## ONLINE UPS FOR RACK 1500VA/1350W



Online UPS for rack- eller tårninstallasjon - Effekt 1500VA/1350W - 2 overspenningsbeskyttede utganger - Ladetid 4 timer 90 % - Varmbyttebar - 3 forseglede bly-syre-batterier (inkludert)

- UPS på nett
- Effekt 1500 VA / 1350 W
- 90 % effektivitet
- Inngang 220~240 VAC
- 2 backup-utganger med UPS-beskyttelse
- 3 forseglede bly-syre vedlikeholdsfrie batterier 12 V 9,5 Ah (inkludert)
- Ladetid 4~5 timer
- Spesialformat som skal installeres i et stativ ved hjelp av UPS-RACK-KIT (ikke inkludert)
- Emergency Power Off (EPO) funksjon
- Kald start

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

<b>Makt</b>	1500VA/1350W
<b>Inngangsspenning</b>	220~240 Vac
<b>Utgangsspenning</b>	220~240 Vac
<b>Maktfaktor</b>	0,98
<b>Harmonisk forvrengning</b>	?3 % THD (lineær belastning)

<b>Bølgeformutgang</b>	75 % THD (ikke-lineær belastning)
<b>Effektivitet</b>	Ren sinus AC-modus = 90 % når fullastet batterimodus = 85 % når fullastet ECO-modus = 94 % når fullastet
<b>Overføringstid</b>	Hoved - Batteri = 0ms Hoved - Bypass = 4ms
<b>Andre funksjoner</b>	ECO-modus, LCD-informasjonspanel, hørbar varsling om mulige feil
<b>Batteritype</b>	Vedlikeholdsfritt bly 12V 9,5Ah batteri
<b>Ladetid</b>	4 timer til 90 % kapasitet
<b>Dimensjoner</b>	440 (B) x 86,5 (H) x 430 (D) mm
<b>Vekt</b>	16 kg
<b>Utgangspunkt</b>	2 beskyttede reservestrømpunkter Schuko type
<b>Temp. operasjon</b>	0°C ~ 40°C