



WWW.SECURITYSYSTEMS.NO

UPS 6 UTGANGER Effekt 800VA/480W MED BATTERI



Enfaset linje interaktiv UPS - Effekt 800VA/480W - Inngang 220~240VAC / Utgang 230 VAC - 6 beskyttede utganger (3 UPS, 3 bypass) - Ladetid 6~8 timer - Forseglet blybatteri (inkludert)

- Enfaset linje interaktiv UPS
- Effekt 800VA/480W
- Inngang 220~240 Vac
- Autostart funksjon
- 6 backup-utganger med UPS-beskyttelse
- Vedlikeholdsfritt forseglet blybatteri 12 V 9 Ah (inkludert)
- Ladetid 6~8 timer

SPESIFIKASJONER:

Makt	800VA/480W
Inngangsspenning	220~240 Vac
Utgangsspenning	230 Vac ($\pm 10\%$) / Simulert sinusbølge
Batteritype	VRLA Generalforsamling for bly, uten vedlikehold
Ladetid	6~8 timer til 90% kapasitet
Dimensjoner	90 (H) x 190 (B) x 270 (D) mm
Vekt	4,9 kg

Utgangspunkt
Temp. operasjon

6 beskyttede reservestrømpunkter Schuko type
0°C ~ 40°C