



WWW.SECURITYSYSTEMS.NO

ELOTEC AJAX VARMEDETEKTOR



Detektoren har to temperaturfølere som reagerer på økt temperatur. Om temperaturen i rommet går over 64°C eller økes med mer enn 10°C i løpet av ett minutt vil detektoren gå i alarm basert på den raske temperaturstigningen.

Med smartbrakett justerer du enkelt vinkel i taket. Hvit og svart utførelse passer inn i alle rom og 3 LED-indikatorer viser tydelig alle meldinger fra detektoren. I tillegg har du full oversikt på temperatur og meldinger direkte i appen.

Prisen inkluderer montering, men forutsettes at leveringsadresse er innenfor vårt virkeområde i Trondheim og omegn inntil 40 km /tur/retur vår base på Tiller i Trondheim. Utover 40 km tur/retur faktureres i tillegg km etter medgått tid.

Detektoren har to temperaturfølere som reagerer på økt temperatur. Om temperaturen i rommet går over 64°C eller økes med mer enn 10°C i løpet av ett minutt vil detektoren gå i alarm basert på den raske temperaturstigningen.

Med smartbrakett justerer du enkelt vinkel i taket. Hvit og svart utførelse passer inn i alle rom og 3 LED-indikatorer viser tydelig alle meldinger fra detektoren. I tillegg har du full oversikt på temperatur og meldinger direkte i appen.

- Deteksjon av temperatur og rask temperaturstigning.

- Samsvarer med EN54-5, europeisk standard for branndeteksjon og brannalarmsystem.
- Designet er minimalistisk og funksjonelt.
- Med detektoren på plass i braketten kan den vris nesten 90° for perfekt montasje i taket.
- Slår alarm om temperatur går over 64°C.
- Innebygd sirene med 85 dB lydtrykk.
- Piper én, piper alle funksjon (konfigurerbart).
- Sikker 2-veis kommunikasjonsprotokoll.
- Tre dioder sørger for visuell indikasjon sammen med app og sirene.
- Kompatibel med ELOTEC AJAX PLUS og nyere.
- Enkel installering og konfigurering i ELOTEC AJAX-appen.
- Kan brukes uten tilkobling til en sentralenhet.
Detektoren vil da varsle brannalarm med innebygd sirene og LEDindikasjon.