



WWW.SECURITYSYSTEMS.NO

## STRØMFORSYNING 24V/2,5A SKINNEMONTERING



Strømforsyning - DC-utgang 24 V 2,5 A / 60 W - AC-inngangsspenning 100V ~ 240V  
50Hz-60Hz - 97 (Fo) x 55 (H) x 88 (W) mm - DIN-skinnefølgering - Beskyttelse:  
Overbelastning/Overspenning/Kort krets

- Strømforsyning
- DIN-skinnefølgering
- DC 24V utgang
- 2,5 A / 60 W
- Spenning 24 V Justerbar
- Effektivitet >85 %
- 97 (Fo) x 55 (Al) x 88 (An) mm

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Strøminngang</b>           | AC 100~240 V (50/60Hz)    |
| <b>Strømutgang</b>            | DC 24 V 2,5A              |
| <b>Spenning</b>               | 24 V Justerbar            |
| <b>Maksimal utgangseffekt</b> | 60W                       |
| <b>Energieffektivitet</b>     | >85 %                     |
| <b>Driftstemperatur</b>       | -25 ~ 60 °C               |
| <b>Luftfuktighet</b>          | 20 ~ 90 % RF uten kondens |

**Dimensjoner**  
**Vekt**

97 (Fo) x 55 (Al) x 88 (An) mm  
270 g